

外墙保温装饰一体板设备市场行情

产品名称	外墙保温装饰一体板设备市场行情
公司名称	宁津县鑫泽建材设备厂
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:鑫泽 型号:型号全,可定制 安装:技术人员到场安装调试
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区
联系电话	0534-5915028 15969767013

产品详情

外墙保温装饰一体板设备市场行情

一、概述

鑫泽外墙保温节能装饰系统，其结构由：1.装饰面板部分，根据产品不同类型面板可选用氟碳涂层铝板，或仿天然石材树脂板，氟碳涂层无机树脂板，以及聚酯涂层无机树脂板等。2.保温层由XPS板或PU聚氨酯发泡板、EPS聚苯乙烯泡沫板、改性酚醛泡沫板（复合A级）、岩棉板（A级）构成。3.增强层由耐碱重防腐涂层增强网外复合增强聚合物砂浆构成。4.聚合物粘结砂浆等主要部分构成。鑫泽外墙保温节能装饰板在工厂标准化生产，确保产品质量的稳定。该产品具有轻质、高强、保温、隔热、隔音、阻燃、装饰豪华、安装方便等优异性能，集保温装饰一体化，是当前国家推广应用的最好产品。鑫泽外墙保温节能装饰系统，广泛适用于中国寒冷、严寒、冬冷夏热、夏热冬暖以及地震高发区的工业和民用建筑、公共建筑、旧房改造的外墙保温装饰系统工程中，这一产品的推广应用，它将为改善人们的居住环境，提高人民的生活品质，降低建筑能源的消耗做出重要贡献。

二、鑫泽外墙保温节能系统的特点

1.卓越的保温节能性能

鑫泽外墙保温节能装饰系统，保温隔热层采用当前保温性能最好的材料聚苯乙烯挤塑板（XPS板，导热系数 0.03w/m?k）或硬质聚氨酯泡沫板（PU，导热系数0.018-0.024 w/m?k）、EPS聚苯乙烯泡沫板、改性酚醛泡沫板、岩棉板，防火等级为A级，是其他保温材料无可比拟的。

2.优异的防水、抗渗透性能

由于其饰面层采用高强度氟碳涂层铝合金板或氟碳涂层无机树脂板，吸水率 < 1%，因而它具有优异的防潮、抗渗透性能。且具有自动排气系统，完全解决开裂现象。

3.装饰系统豪华、美观，使用寿命长

鑫泽外墙保温节能装饰系统，饰面应用了高抗无污染漆，超耐候的烘烤型氟碳涂料和无机陶瓷着色颜料，因而饰面层具有超常的抗污染性、耐久性和优异的色彩稳定性，涂饰层耐久年限 > 20年，色彩稳定性 > 20年。

4.出色的耐候性能，自洁功能强，可免清洗

高密度的保温材料和优良的饰面层材料（其面密度为4-9kg/m²），抗压强度>350Kpa，装饰系统采用高分子无机粘结剂粘贴施工，再辅以隐形扣件固定，一次粘结永不松动，这样确保了鑫泽外墙保温节能装饰系统具有出色的耐候性能，能满足我国各地区工程项目对该产品耐候性能的设计值要求，解决了外墙瓷砖脱落、外墙涂料变色、发花、墙面开裂、漆膜变色、旧墙翻新等诸多建筑装饰“老大难”问题。

5.用途广泛，并能满足用户对装饰颜色的需求

该产品不仅可用于外墙内、外保温和装饰，也可用于既有建筑的节能改造，旧瓷砖墙面的翻新。也可用于屋面、顶棚、冷库等的保温和装饰。

用户可根据自己的爱好任选如下饰面色彩：氟碳金属漆、氟碳珠光漆、氟碳实色漆、仿花岗石、大理石、普通外墙漆……

6.施工方便、功效高、综合造价低

最简单的施工工序，粘板-紧固-勾缝-揭膜-验收。

最快捷的施工速度，3人1组，第10小时贴板80-100m²。

咨询热线：15969767013（时经理）公司地址：山东省宁津县开发区