ADSS光缆用预绞式耐张线夹现货

产品名称	ADSS光缆用预绞式耐张线夹现货
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌恒力达:1 型号ANZ:ANZ-500 光缆耐张线夹:ANZ-600
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具厂家 力15kn以上的耐张线夹

光缆金具厂家现货15603121125　0312-6770552

组成：内绞丝、外绞丝、嵌环、pd型挂板、u型挂环等。

用途：承受全张力。将adss光缆连接至终端杆塔、耐张杆塔和光缆接续杆塔上。

特点：

a.外绞丝通过嵌环等联结金具直接与杆塔连接，承受线路载荷。

b.内绞丝对adss光缆起一定的保护作用，作为力的传递单元，主要作用有：

(1) 有效地将纵向压紧力传递给光缆的张力承受单元一芳纶，避免光缆外护套过度受力而被拉伤。

(2) 传递轴向张力。

(3) 增大了与光缆的接触面积，使应力分布均匀，无应力集中点。

c.在不超过adss光缆侧压强度的前提下，对光缆有较大的握着力，能承受较大的张力。

d.对adss光缆的握着力不低于光缆极限抗拉强度的(uts)的95%，完全适合光缆架设的需要。

e.为满足城网10kv配电线路上架设adss光缆的需要，我公司开发生产了握力为15kn的耐张线夹，它结构简单，安装方便，又可降低工程造价。

订货须知：

a.根据adss光缆的极限抗拉强度、运行档距和外径来选择合适型号的耐张线夹。

b.应同时提供adss光缆的相关参数：光缆的最大允许张力、每日运行张力和抗侧压强度，如芳纶为单绞，应提供绞向。

c.数量配置为：1套／终端杆塔；2套／耐张杆塔、光缆接续杆塔或转角大于25°杆塔。