

# ADSS光缆耐张线夹安装

产品名称	ADSS光缆耐张线夹安装
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌恒力达:1 ADSS耐张线夹:ANZ-300-11.6 ADSS耐张线夹:ANZ-300-13
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

## 产品详情

光缆金具厂家直销15603121125 0312-6770552

### 用于adss光缆的预绞式耐张线夹

#### 用途:

本产品用于adss光缆线路架设中adss光缆与杆塔的联接，预绞丝对adss光缆起到保护和提高抗振作用。预绞丝的特殊设计，可以保证耐张线夹本身不会产生对adss光缆造成损害的应力集中，从而保证光缆系统的正常寿命。

#### 结构与材料:

-----热镀锌钢u形挂环,起到与杆塔紧固件连接的作用。

-----热镀锌精密铸pd挂板，起到将u形连接环和u形挂环连接起来的作用，并避免耐张线夹出口处光缆离杆塔太近，从而保证此处光缆有足够大的弯曲半径。

-----热镀锌精密铸钢嵌环，夹嵌在耐张线夹u形弯曲头内，起到保护耐张线夹并与延连接的作用。

-----用镀锌钢丝或铝包钢丝制成，预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂，以增加磨擦力。预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束，避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲，以免挤压损害光缆。

。

-----用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束,并在内壁粘有一层牢固的金刚砂,以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。

耐张线夹装配示意图：

破断力为10kn的预绞式耐张线夹

破断力为20kn、30 kn、40kn、50 kn、60kn、80kn的预绞式耐张线夹

使用指导:

1. 用在与终端杆塔、耐张杆塔、转角(仰角)大于 $25^{\circ}$ 的杆塔和接续杆塔的联接。具体配置为：终端杆塔---1套/杆塔；耐张杆塔---2套/杆塔；接续杆塔---2套/杆塔。
2. 按缆径、光缆最大允许使用张力（mat）或档距选配耐张线夹，用户可根据选用规格表选配适合的耐张线夹。