

自动水分测定仪 HT 煤质分析仪器

产品名称	自动水分测定仪 HT 煤质分析仪器
公司名称	鹤壁市华通分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HT 型号:ZDSC-2002 类型:煤质分析仪器
公司地址	河南省鹤壁市金山工业园区淇山路39号
联系电话	0392-2691116 13503928286

产品详情

品牌	HT	型号	ZDSC-2002
类型	煤质分析仪器	测量范围	(0~220)g, 试样数量:9个/次
准确度	0.001g/0.0001g	电源电压	220V(V)
外形尺寸	510×370×560(mm)		

适用范围：适用于煤炭、电力、科研等行业测定煤、焦炭及其它非金属物矿质中全水分和分析水分的含量。

功能特点：1、机型：zdsc-200型适用于全水分测定（单片机控制，可联接计算机）。zdsc-201型适用于分析水分测定（单片机控制，可联接计算机）。zdsc-202型适用于全水分和分析水分测定（计算机控制）。2、采用单片机自动控制，lcd大屏幕液晶显示器，测定数据、状态实时显示，中文操作提示，测试数据的校正、处理、显示、打印迅速准确，性能稳定，功能优越。3、可联接计算机，使用windows98操作系统，图形界面，人机对话友好，在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作。4、具有微波/红外两种烘干方式，烘干时间，方式可任意设定。微波烘干效率高、时间短，高效节能。对于焦炭、易燃煤及金属含量较高的煤、铁矿物质适用于红外烘干方式。5、具有快速/恒重两种测量方法，炉门采用多重安全保护装置。6、采用进口高精度电子分析天平，具有自检和自动清零功能，确保称量快速、准确。

技术参数1、测定精密度符合gb/t211—1996和gb/t15334—1994要求。2、称量精度：200型：0.001g,201型、202型：0.0001g。3、微波频率：2450mhz，输入功率：1400w，输出功率：900w。4、试样质量：全水分：(8~12)g，分析水分：(0.8~1.2)g。5、称量范围：(0~220)g，试样数量：9个/次6、工作电源：ac220v±22v，50hz±1hz。7、外形尺寸(mm)：510×370×5608、重量：35kg。