

# OPGW光缆用预绞式悬垂线夹安装图

产品名称	OPGW光缆用预绞式悬垂线夹安装图
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	98.00/套
规格参数	品牌恒力达:1 悬垂线夹:OXC-12 OPGW悬垂线夹:OXC-13
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

## 产品详情

光缆金具生产厂家15603121125 0312-6770552

组成：内绞丝、外绞丝、悬垂组件及联结金具。

用途：起支撑作用，将光纤复合地线悬挂于直线杆塔或转角 25° 的杆塔上。

结构与材料:

本产品为组合线夹，配有悬挂头（每个悬挂头由橡胶夹具、铝夹板、螺栓、弹垫、平垫、螺母、闭口销等组成）、外层预绞丝、护线条预绞丝等组合而成。

护线条预绞丝直接缠在光缆的外表，为光缆提供保护和刚度，护线条预绞丝则被橡胶夹具镶嵌件夹住，外层预绞丝的中部绞距顺势压住腰鼓形的橡胶夹具，再由铝夹板夹持其外。

**铝夹板**

-----由耐腐蚀铝合金压力铸造而成,该铝合金化学性能稳定，抗大气腐蚀性能好，并具有较好的机械性能。

**橡胶夹具**

-----由优质橡胶及中心加强件组成，具有抗臭氧、耐化学、耐气候老化性能，具有高低温度性能，及较高的强度和弹性，较小的压缩变形。

**螺栓、弹垫、平垫、螺母**-----热镀锌标准件。

**闭口销**-----电力标准件。

### 护线条预绞丝

-----按预定的机械性能与化学成分定做的铝合金线材，具有很高的抗拉强度、硬度和良好的弹性以及极强的防锈能力，能在恶劣的气候环境下长期使用。

外层预绞丝-----与护线条预绞丝相同。

连接金具----- u形挂环、u形螺丝、ub型挂板、zh型挂环，均为电力标准件。