

OPGW光缆防震锤现货直销

产品名称	OPGW光缆防震锤现货直销
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	32.00/套
规格参数	导线防震锤:4D-30 型号防震锤:4D-10 OPGW防震锤:4D-20
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具生产厂家15603121125 0312-6770552

组成：镀锌铸铁锤头、热镀锌钢绞线、铝合金线夹、不锈钢螺栓等。

用途：消除或降低光缆运行时因风能产生的振动以保护光缆及金具。

特点：采用典型的哈罗设计，其基本原理是动态吸收能量，其频率覆盖范围为6hz-150hz，并在此范围内有四个谐振频率，可满足各种型号opgw的需要，具有非常有效的减振效果。

订货须知：

本公司可针对具体工程作出相应的防振方案，用户需提供以下资料：

- 光缆的年平均运行应力(n)。
- 线路杆塔明细表。
- 地形、地貌(平原、丘陵、山地、森林、跨江河等)。
- 光缆的规格型号及相关参数表——直径(mm)、极限抗拉强度(n)，单位重量(kg / m)、铝钢截面比。

配套金具：

护线条(见下图)，为避免防振锤铝线夹直接夹持在OpGW光缆上造成损伤，配以护线条，对光缆有很好的保护作用。

材料:

锤头----热镀锌铸铁;

吊线-----特殊的19股热镀锌钢绞线;

线夹----铝合金;

护线条----铝合金。

使用指导：

1. 防振锤不能直接安装在adss/opgw光缆上。
2. 按公式算出安装距离，如落在金具护线条预绞丝上的则照常安装（直接安装在金具护线条预绞丝上）；如超出金具护线条预绞丝，则需加安装防振锤护线条，而且防振锤护线条末端离金具护线条预绞丝末端距离大于70mm。
3. 防振锤低频端大锤头朝向杆塔一端。
4. 根据光缆的运行张力、档距的大小和地形来确定每档需配的数量，一般配置为：