

. ???

????

??

. ???

. ?????????????????????????

. ?????????????????? CNC ?????????????

?????

??

. ???

. ???

. ?? LongLife®?CoolFlow™?Conical Flow™ ? TrueFlow™ ?????????????????????????????????????

????

??? HyPerformance® HPRXD® ???

. ???

. MAXPRO200 ???

. ???

??



	VAC , 三相 , 60 Hz , 36 A
输出电压	300/200 VDC 三相 , 50 Hz , 108/104 A 220 VAC , 三相 , 50 – 60 Hz , 98 A
最大输出电流	240 VAC , 三相 , 60 Hz , 90 A 380 VAC , 三相 , 50 Hz , 57 A 400 VAC , CE , 三相 , 50 – 60 Hz , 54 A 415 VAC , CE , 三相 , 50 Hz , 52 A 480 VAC , 三相 , 50 – 60 Hz , 49 A 480 VAC , 三相 , 60 Hz , 45 A 600
额定暂载率	33 kW、40 ° C 条件下为 100%
工作温度	-10 ° C 到 40 ° C
功率因数	33 kW 输出功率下为 0.98
最大开路电压 (OCV)	360 VDC
尺寸	102 cm 高 ; 69 cm 宽 ; 105 cm 长
重量	335 kg
供气 等离子气体 保护气体 供气压力	空气、氧气、氮气 空气、氮气 6.2 +/- 0.7 bar

MAXPRO200?????

??50A????220528????220529????220890????220936????220532

??130A????220487????220488????220892????220936????220536

