

# 有机硅耐高温防腐涂料

产品名称	有机硅耐高温防腐涂料
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

## 产品详情

产品说明：

由烷基酸酯、有机硅树脂、超细锌粉、特种耐温抗蚀颜料、添加剂、固化剂等组成，底、面漆均为甲、乙双组份包装。耐热、耐温差骤变，可长期耐400 高温；底、面漆配套结合力优异；耐腐蚀、耐化工大气、耐天候老化、耐水、防潮；具有良好的装饰性及电绝缘性。

设计用途：

用于高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

物理参数：

颜色	底漆：灰色，面漆：白、黄、中绿、灰、深灰、黑、铁红色。
光泽	底漆：无光，面漆：半光

理论涂布率	底漆：170g/m <sup>2</sup> ，10.58m <sup>2</sup> /L（以30 μ	
	面漆：100g/m <sup>2</sup> ，13.0m <sup>2</sup> /L（以25 μ	
比重	底漆：约1.80；面漆：约1.30	
干燥时间	23±2：底漆：表干 10min，实	
	面漆：表干 1h，实干 24h	
闪点	底漆：13，面漆：26	
贮存期	底漆：甲组份12个月，乙组份6个月	

施工说明
混合配比：
底漆：甲组份（漆料）：乙组份（固化剂）=30：7.5
面漆：甲组份（漆料）：乙组份（固化剂）=20：0.4
熟化时间：23±2：底漆：0.5~1h面漆：混合即可使用
适用期：23±2：8h
施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂：底漆：WE61-400底漆专用稀释剂

面漆：WE61-400面漆专用稀释剂。

项目	高压无气喷涂	有气喷涂
最大稀释剂	5%	5%
喷孔	0.4~0.5mm	2.0~2.5mm
喷出压力	15~20MPa	0.3~0.4MPa
工具清洗	WE61-400底、面漆的专用稀释剂	
漆膜厚度	底漆：湿膜：90 $\mu$ m，干膜：30 $\mu$ m； 面漆：湿膜：70 $\mu$ m，干膜：25 $\mu$ m；	

涂装间隔：

底材温度	5	
------	---	--

最短	24h	6h	
最长	无限制		

上海萍煌实业有限公司是一家集防火堵料、防腐材料销售及施工为一体的新型综合性企业。我们将为大家提供优质的产品和完善的服务。

我们会不断努力，竭诚欢迎新老客户光临惠顾！

联系电话：131 2250 6742

Q Q:49452871