

# 上润V、VB、VR系列五阀组—仪表阀组不锈钢

产品名称	上润V、VB、VR系列五阀组—仪表阀组不锈钢
公司名称	福建上润精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上润 型号:V、VB、VR
公司地址	福建福州马尾兴业西路16号
联系电话	0591-83969362

## 产品详情

V系列系列为通用阀组，VR系列为兼容罗斯蒙特变送器的阀组。阀组常温工作压力42MPa。最低工作温度-53℃，最高工作温度537℃。

通过阀组的流量而定。一系列针形阀门加以控制，每一阀门的具体功能（切断、排放或者平衡压力）视其使用阀组的用途而定。旋转两球阀作为密封选择。于阀杆在最大行程位置可实现密封。通径为4.0的阀口。阀杆填料的压紧程度可直接在外部加以调整。PTFE是标准配置填料，柔性石墨填料供高温场合使用。

### 产品详情

结构材料：阀体、阀盖、阀球、阀杆、阀座、阀芯、阀密封件、阀填料、阀垫片、阀螺栓、阀螺母、阀垫圈、阀密封环、阀密封垫、阀密封膜、阀密封带、阀密封膏、阀密封剂、阀密封油、阀密封脂、阀密封膏、阀密封剂、阀密封油、阀密封脂。

材料：316不锈钢，高强度，高耐腐蚀。

密封：阀球、阀杆、阀座、阀芯、阀密封件、阀填料、阀垫片、阀螺栓、阀螺母、阀垫圈、阀密封环、阀密封垫、阀密封膜、阀密封带、阀密封膏、阀密封剂、阀密封油、阀密封脂。

安装：阀组出厂前通过7 MPa氮气压力测试，壳体及各阀座在1min内无气泡产生。