

食用油灌装机-花生油灌装机-菜籽油、茶油灌装机

产品名称	食用油灌装机-花生油灌装机-菜籽油、茶油灌装机
公司名称	济南嘉益包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼1702-2-B室
联系电话	0531-58775036 15965637293

产品详情

[食用油灌装机-嘉益成为企业最值得信赖的厂家](#)

一、JIAY-4/20L型双头半自动称重式灌装机

[该款灌装机是我公司自主设计研发的产品之一，是采用新一代微电脑技术和数控技术而完成的高科技产品，为客户最大限度的节约了生产劳动成本，受到了所有用户的好评。是目前敞口桶灌装最为理想的灌装设备。_____](#)

[适用于油漆化工、食用油、润滑油、防冻液、冲施肥、生物肥、涂料等](#)

1、特点简介：

该灌装机适合4-20L各种桶型，它具有灌装方式灵活、灌装速度快、计量准确、稳定性好，不受油品的粘稠度与温度的影响等特点。

采用PLC控制，使设备更加可靠，智能化软件程序，确保系统性能稳定以及生产过程的安全。

气动控制元件，光电开关均采用国内外知名品牌，故障率低，性能更稳定。

采用双速灌装，具有先快后慢的灌装方式，有效解决灌装速度与灌装精度的矛盾。

灌装头装有闷头装置，在物料灌装过程中有效防止滴漏、防拉丝。

本机采用高精度电子称量技术，精确度高不受压力、温度、气泡等因素影响。

本机均采用优质304或316不锈钢材料，抗腐蚀能力强。

灌装方式为下潜式灌装，灌装完后，灌装阀自动关闭，灌装头自动抬起，有效减少泡沫的产生。

2、技术参数：

参数名称	单位	JIAY-4/20L
头数	个	2
灌装容积	L	4-20L
生产能力	桶/H	180~220(18L)
定量误差	%	±0.2%
电源电压	V	220V
消耗功率	KW	2KW
气源压力	MPa	0.6-0.8MPa
耗气量	m ³ /h	2m ³
环境温度		-10~40