海藻肥、腐植酸肥料灌装机-缓控释肥液体灌装机

产品名称	海藻肥、腐植酸肥料灌装机- 缓控释肥液体灌装机
公司名称	济南嘉益包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉益 型号:JIAY-5/50L
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼1702-2-B室
联系电话	0531-58775036 15965637293

产品详情

生物肥灌装机-高精确度灌装机与国外大品牌不分伯仲

一、JIAY-5/50L型单头半自动称重灌装压盖一体机

此灌装机小巧、实用，适合5/50L敞口桶的灌装，灌装压盖完毕全程仅需一人即可完成。此型号灌装机为客户大大降低了生产劳动成本，是中小型液体灌装企业的理想选择。

适用于油漆、食用油、润滑油、防冻液、冲施肥、涂料、糖浆等小中大桶的快速灌装。

1 、特点简介：

a、采用微电脑控制，使设备更加可靠，智能化软件程序，确保系统性能稳定以及生产过程的安全。使操作更为方便、简单，手动完成各种设置、数字显示灌装量。

b、 气动控制元件，光电开关均采用国内外知名品牌，故障率低，性能更稳定。

c、 采用双速灌装，具有先快后慢的灌装方式，有效解决灌装速度与灌装精度的矛盾，避免灌装有泡沫的物料出现飞溅或溢出，且高低速可以自由调节。

d、 灌装头装有闷头装置，在物料灌装过程中有效防止滴漏、防拉丝。以达到无任何滴漏，保证包装外表的整洁及产品的形象。

e、 本机采用高精度电子称量技术，精确度高不受压力、温度、气泡等因素影响。

f、 本机均采用优质304或316不锈钢材料制成，抗腐蚀能力强。

g、 灌装方式为下潜式灌装，灌装完后，灌装阀自动关闭，灌装头自动抬起，有效减少泡沫的产生，满足不同特性物料的灌装。

2、技术参数：

参数名称	单位	JIAY-5/50L
头数	个	1头
灌装容积	L	5-50L（可定制）
生产能力	桶/H	100-180(18L)
定量误差	%	±0.2%
电源电压	V	220V
消耗功率	KW	2KW
气源压力	MPa	0.6-0.8MPa
耗气量	m^3/h	≤$2m^3$
环境温度	℃	-10~40℃