

上润V、VR系列三阀组—仪表阀组不锈钢

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 上润V、VR系列三阀组—仪表阀组不锈钢 |
| 公司名称 | 福建上润精密仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上润 型号:V、VR |
| 公司地址 | 福建福州马尾兴业西路16号 |
| 联系电话 | 0591-83969362 |

产品详情

通过阀组的流量，由一系列针形阀门加以控制，每一阀门的具体功能（切断、排放或者平衡压力）视其在阀组上的位置而定。

所有阀门均采用无旋转不锈钢球作为密封元件。阀杆填料为PTFE，可在最大行程位置实现密封。通径为 4.0 的阀口。

阀杆填料的压紧程度可直接在外部加以调整。PTFE 是标准配置填料，柔性石墨填料供高温场合使用。

产品详情

结构材料

- 阀组结构为全316不锈钢，高强度，高耐腐蚀
- 可根据用户要求的材料订制
- 设计安全系数为4:1

阀组结构完整性

- 阀体采用一体式结构，整体强度高
- 装有安全止动销，以防止阀盖因误操作或振动而脱落

密封性

- 阀盖对阀体采用金属对金属硬密封的形式
- 标准阀杆密封填料为ptfe（高温用途时为柔性石墨）
- 阀门统一采用无旋转球面金属密封形式

内部光洁度

- 内表面电化学去毛刺处理

阀组连接件的接口形式

- 12mm卡套管接口
- 1/2 in.卡套管接口
- 1/2 in. npt螺纹
- 法兰

安装

- 可直接仪表安装，或使用npt螺纹接头和卡套管接头进行远程安装
- 标准法兰密封件是碳氟化物fkm o形圈
- 带法兰阀组包含法兰螺栓和法兰密封件