

duang河北土工布塑料盲沟生产厂家地址及产

产品名称	duang河北土工布塑料盲沟生产厂家地址及产
公司名称	河北亚宏路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	长度:30 宽度:30 厚度:1.2
公司地址	衡水市南经济开发区88号
联系电话	0318-6665533 15373730389

产品详情

河北衡水亚宏橡胶有限公司

duang!河北土工布塑料盲沟生产厂家地址及产品规格型号

联系电话：18632833866张经理 0318-6665533 QQ: 81466245 张经理

公司网址 www.hsshengri.com

我亚宏公司，座落在衡水市橡胶产品基地—赵辛经济开发区，占地面积60000平方米，建筑面积2.5万平方米，固定资产8000万元，年产值2亿余万元，产品行销全国。

本厂主要产品：盆式支座、橡胶支座、桥梁伸缩装置、橡胶止水带、橡胶坝、防水板，排水板、土工布，土工格栅,高速护栏,隧道防火涂料，高速护栏网及其它橡胶制品。

广泛应用于铁路桥梁、公路桥梁工程、隧道及地铁工程；水利工程、火力发电和污水处理工程等。

塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体Geocomposite drainage systems(GDS)，又称三维排水板，土木工程用集排水暗渠材等。是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷咀挤压出纤维丝重叠置在一起。并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。

产品有圆形及矩形断面等多种，产品规格有好几种。可根据客户订货以不同配方生产耐高温、阻燃、耐强酸碱、高弹性、高硬度等不同特性产品。

特点

1、塑料盲沟材的组成纤维为2mm左右的丝条，相互拉点熔结成型，呈立体网状体，其原理与钢结构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%，是有孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高。

2、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，无需考虑会被土压力压坏。

3、抗压强度大。250KPa压力下，其压缩率低于10%。

4、加有抗老化剂，经久耐用，在水下，土中等处人置几十年也能确保稳定。

5、抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。

6、由于有以上特点，故对以往传统盲沟出现的各种问题，如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞，被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题，可通过塑料盲沟材解决。

7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂，故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。