

优质防撞门窗密封条 门缝橡胶门窗密封条

产品名称	优质防撞门窗密封条 门缝橡胶门窗密封条
公司名称	河北金泰密封件科技有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:金泰 型号:齐全
公司地址	河北省邢台市威县北仓工业园区
联系电话	0319-5390833 15100946444

产品详情

门窗密封条 (door and window rubber seal strip) 主要应用于塑钢门窗、铝合金门窗、木门窗等建筑装饰门窗。主要作用为防尘、防虫、防水、隔音、密封等。市场上的塑钢门窗密封条一般由PVC、改性PVC、三元乙丙、弹性体密封条 (包括TPV、TPE、TPR、SEBS)、硅胶等材质挤出形成。用途 门窗密封条在用途上分为玻璃密封条(胶条)、门扇门套密封条和毛条三大类，玻璃密封条用于玻璃和扇及框之间的密封，门扇门套密封条主要用于门板与门框之间的密封，毛条主要用于框和扇之间的密封。在塑钢门窗和断桥铝门窗、木门生产和安装中，密封条是一种必不可少的附件。门窗密封条安装注意事项

玻璃安装不居中，玻璃同窗框的缝隙不均，橡胶密封条未紧贴玻璃与窗框，安装不平整。

用手敲玻璃，有松动声。造成这种情况的原因：

- 1.安装玻璃时没有及时清除槽口内的杂物，使玻璃与槽口不对中。 2.玻璃同玻璃槽口的缝隙不均，橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良，凸出玻璃槽口，用手能轻易地将密封条拉脱。
- 3.在转角处橡胶条未断开，未注胶粘结。 整改的措施是： 1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙均匀，并及时较正固定，防止碰撞移位，偏离槽口中心。 2.橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，并在断开处注胶粘结牢固。 3.用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应保持玻璃不受振动。