

旋转闪蒸干燥机安全操作规程干燥机常州海涵干燥查看

产品名称	旋转闪蒸干燥机安全操作规程干燥机常州海涵干燥查看
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:CJ1056
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

XSG系列旋转闪蒸干燥机适应物料

有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。

染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种含氮染料中间体。

无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化铋、

各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。

食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

闪蒸干燥机使用加热的气体气动转达了闪光灯管和饲料，成为一个主要的空气分离设备;最常用的旋风。空气是诱发或被迫进入饲料领域，通过热气体发生器，它夹带的饲料和闪烁关闭，因为它传达的水分。具体工作方式如下：

饲料特点：浆料，浆料，污泥（所有返混），易碎的滤饼，粉末，颗粒剂。
饲料需求相对一致的颗粒大小。非常大的粒子都提出了挑战。从低到高的进给率

进料/放电：自动和连续。振动器，螺旋送料器，旋转气闸，双瓣阀，重力槽。返混是最有效的污泥。
饲料粉碎机技术引入到气流通过文丘里，或使用。

该产品被送入控制的方式在饲料领域的喉咙。粒子输送速度的80%的订单达到的速度。
都需要优良的产品，如二次除尘的multiclones，袋式，洗涤器和静电除尘器。

控制：PLC，很少固态控制器。排气温度控制系统。可以调节能量和饲料。

热源：蒸汽，电力，煤炭，液体燃料或气体

除尘：旋风，袋式除尘器，静电除尘器。系统需要显著的除尘，因为这是产品回收机制。

提取：通常情况下诱发。系统可以燃烧，强迫和引风机的操作。

曝光：大多直接。流动是当前合作。

停留时间：极短的时间（秒）。停留时间可以改变增加托起气旋倍。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。

旋转闪蒸干燥机主体为圆筒形结构，由底部粉碎段，中部干燥段和顶部分级段组成。底部粉碎段装有水平回转的搅拌器，由外置驱动电动机驱动，转速为50~500r/min（可调）。它主要有两个作用：一是支持从外侧空气分配器切向输入的热风所形成的流化床层。二是产生强烈的粉碎和搅拌作用，强化传热和传质，加剧底部湿料干燥。外侧附有蜗壳式空气分配器，切向送入的热风通过环形器壁上的导向缝隙，均匀地切向输入到干燥室内作为干燥介质，中部干燥段上设有分散作用的螺旋加料器，顶部分级段出口处下面配有一个可改变直径的锐形分级环，以获得所需细度的产品。