

室外免跳纤96芯光缆交接箱

产品名称	室外免跳纤96芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市三网通信设备厂
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:三网通信 型号:96芯 发货:付款发货
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	137-94590082 13794590082

产品详情

产品结构与应用场景由浙江三网通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

光缆交接箱俗称：光交箱，光纤交接箱，交接箱

产品规格：落地式、壁挂式、插片式、无（免）跳接

产品材质：SMC材质、不锈钢材质

室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：72芯、96芯、72芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯等不同容量。

特点：

A、光缆交接箱体，门锁生久品牌锁。

B、用于光缆交接箱，可配576芯机架。

1、模块化设计：内置熔配托盘（即接续模块）上下分层，成功地集熔接和配线为一体，配置灵活，抽屉

式结构简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的最佳弯曲半径衰耗低。

2、设备外缆的处理，尾纤的终接，以及熔接等操作均在正面进行，空间更富余，安装场地不受限制，并可实现光缆的直通和盘储功能。

C、外形美观大方，并可与进口箱体媲美。

主要技术指标：

工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度： 95% (+40)。

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa。

耐电压水平： 3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V (DC)。

机械强度：与表面垂直的压力大于980N。

密封性能：达到GB4208标准中IP65级要求。

阻燃性能：符合GB5169.7标准中要求。

防护等级：达到IP65级。

安装：本设备可以落地安装、壁挂安装。

1、落地安装时：先在预制的水泥基座上按安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉，地

脚螺钉凸出基座表面约为150mm，安装时先打开设备门，将设备内底部的两个插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的地脚螺钉拧紧，合上基座面板，插好插销，锁紧面板。

2、架空安装时：在站台适当位置留出4个 13孔,根据安装尺寸将设备固定可靠。

【三网（天维）主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....