

防止爆炸氨气泄漏报警器

产品名称	防止爆炸氨气泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:DN-T1000 报警音量: 75dB
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

防止爆炸氨气泄漏报警器

2015年8月12日23:30左右，位于天津滨海新区塘沽开发区的天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸。

截至2015年8月13日晨，已造成17人死亡，11名危重伤员，248人入院观察治疗。在灭火过程中发生2次爆炸，导致部分救援人员被困，正在全力搜救。

点型氨气泄漏报警器(TEL：0531-68656331，13188871800联系人:祝经理)完全按照国家标准GB16808-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通

用技术要求》严格要求设计，具有检测精度高，性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。可以长期检测易燃易爆气体，也可以长期工作于有毒有害环境。与本公司生产的DNK系列报警控制器

配套使用，可以实现远程通讯功能，确保在第一现场，第一时间发出报警信号，及时消除隐患。还可以接入其它二次仪表或DCS、PLC系统。

氨气报警器产品系列包括《氨气泄漏报警器、氨气浓度检测仪、氨气泄漏检测仪、氨气泄漏报警器、氨气报警器、氨气检测仪、氨气浓度报警器、氨气泄漏检测仪》等系列产品，

DNK系列产品具有国家计量器具监督局颁发的一系列证书，元件采用进口专用气敏传感器，具有灵敏度高、寿命长、功耗低等优点。氨气浓度检测仪声光报警，可有效的避免因氨气泄漏而引起的火灾、爆

炸、中毒等人身伤亡事故和财产损失，高亮LCD数码显示，永久时钟显示，稳定性强，氨气浓度检测仪给您提供一个安全的工作和生活空间。

主要性能如下：

探测器（DN-T1000）技术参数：

- 1、与DN-K1000/DNK-6000-6型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3、三线制结构；
- 4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 5、体积小、安装简便；
- 6、采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 8、采样方式：自然扩散式
- 9、测量精度： $\pm 5\%FS$ ，相应时间：30s
- 10、工作电压：DC12V ~ DC30V
- 11、温度：-40 ~ 65
- 12、连接线缆：RVV3 \times 1.5mm²，传输距离：1200m
- 13、防爆等级：Exd CT6
- 14、安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"
- 15、体积：126mm(L) \times 93mm(W) \times 48mm(H)

氨气浓度检测仪主机(DN-K1000)系统说明：

- 1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
- 5、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

6、与DN-T1000、DN-T1000点型气体探测器配套使用：

7、工作电压：AC220V ± 10%；

8、使用温度：-20 ~ 60 ；

9、使用湿度： 95%RH；

10、LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；

11、报警系统：声光报警；

12、报警音量： 75dB；

13、传输距离： 1200m；

14、体 积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：祝经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

邮箱：2682735177@qq.com

QQ:2682735177

防止爆炸氨气泄漏报警器