

随县刚性防水套管,陕西三超管道,刚性防水套管厂家

产品名称	随县刚性防水套管,陕西三超管道,刚性防水套管厂家
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:补偿器 型号:LA1258
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

柔性防水套管试压时应遵循哪些具体要求：

1、柔性防水套管道实验压力为管道特性压力。

2、柔性防水套管管道充水：管道试压前3天，向试压管道充水，充水时水自管道低端流入，并打开排气阀，当充水至排出的水流中不带气泡且水流连续时，关闭排气阀，停止充水。试压前管道充水浸泡的时间不少于48小时。

3、升压：水压试验前，应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽，当且仅当确定管道内的气体排尽后，才能进行水压试验。出现下列3种情况表明管道内的气体未排干净，应继续排气：A、升压时，水泵不断充水，但升压很慢；B、升压时，压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定；C、当升压至80%时，停止升压，打开放水阀门，水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压，每次以0.2Mpa为一级，每升一级检查后背、管身及接口，当确定无异常后，才能继续升压。水压试验时，后背顶撑和管道两端严禁站人。柔性防水套管水压试验时，严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇有缺陷时，应作出标记，卸压后才能修补。

防水套管密封取消了普通弹簧密封中的动环密封圈的影响，适用的介质及温度大大扩大，通常普通机械密封的动环密封圈的材质多采用聚四氟乙烯橡胶等有机化合物，这些有机化合物在一些介质中，会同介质全身产生化学反应，在低温和较高温度情况下，会改变其物理性能，产生硬化使密封失效，而波纹管密封可不受以上因素的限制，通常适用于苯、酮、烯烃、烷烃以及一般油类、酸、碱盐等众多介质，温度范围也可由 - 250 - 400，当然，这也需要对防水套管进行严格选材焊接及热修理。

工程中应用防水套管的有两个重要用途：一是减震二是防水，它的密封作用好，防水套管密封取消了动环密封圈大大减少由于泵体震动或轴震造成的通过动环密封圈的传递而引起的动环的震动，使动环免受大的影响，通常也称之为封的浮动性。

公司在客户关系上，公司把对客户的关注、客户需求的满足推到企业营销的核心地位，企业与客户建立一种新型合作关系，及时地了解市场动向和客户需求，向客户提供个性化的销售和服务，客户根据自己需求提出商品性能要求，公司尽可能按客户要求要求进行生产，迎合客户需求。