

冷库专用氨气泄漏检测仪

产品名称	冷库专用氨气泄漏检测仪
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:永拓 型号:DN-T1000 工作电流: < 20 mA
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地.

点型氨气泄漏报警器(TEL : 0531-68656331 , 13188871800联系人:祝经理)完全按照国家标准GB16808-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通

用技术要求》严格要求设计,具有检测精度高,性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。可以长期检测易燃易爆气体,也可以长期工作于有毒有害环境。与本公司生产的DNK系列报警控制器

配套使用,可以实现远程通讯功能,确保在第一现场,第一时间发出报警信号,及时消除隐患。还可以接入其它二次仪表或DCS、PLC系统。

氨气报警器产品系列包括《氨气泄漏报警器、氨气浓度检测仪、氨气泄漏检测仪、氨气泄漏报警器、氨气报警器、氨气检测仪、氨气浓度报警器、氨气泄漏检测仪》等系列产品,

DNK系列产品具有国家计量器具监督局颁发的一系列证书,元件采用进口专用气敏传感器,具有灵敏度高、寿命长、功耗低等优点。氨气浓度检测仪声光报警,可有效的避免因氨气泄漏而引起的火灾、爆

炸、中毒等人身伤亡事故和财产损失,高亮LCD数码显示,永久时钟显示,稳定性强,氨气浓度检测仪

给您提供一个安全的工作和生活空间。

主要性能如下：

氨气浓度检测仪主机(DN-K1000)系统说明：

- 1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
- 5、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、与DN-T1000、DN-T1000点型气体探测器配套使用；
- 7、工作电压：AC220V ± 10%；
- 8、使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、使用湿度： 95%RH；
- 10、LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；
- 11、报警系统：声光报警；
- 12、报警音量： 75dB；
- 13、传输距离： 1200m；
- 14、体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：祝经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800 冷库专用氨气泄漏检测仪