

二氧化碳泄漏报警器

产品名称	二氧化碳泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:永拓 型号:DN-T1000 工作电流: < 20 mA
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

二氧化碳泄漏报警器

今明天，华北、东北等地降雨仍然较多，并可能伴随着雷暴大风或冰雹。中央气象台预计，29至30日，东北地区南部、华北中东部、山东北部等地自西向东将有一次中到大雨、局地暴雨过程（日雨

量50~60毫米）；局地并伴有短时雷暴大风、冰雹等强对流天气，最大小时雨强30~50毫米。

二氧化碳报警器(TEL：0531-68656331，13188871800联系人:祝经理)由二氧化碳报警控制器配接点型气体探测器构成系统，控制主机为盘装壁挂式，各探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用分线

制方式连接，安装布网方便，对多个控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生

爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

济南永拓安防器材有限公司生产销售的二氧化碳泄漏报警器由两部分组成的,一部分是报警控制器,一部分是气体探测器，与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接，和控制器上都有接线端子

。安装简单，操作方便易用。二氧化碳泄漏报警器采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器，能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲线，保持恒定的报警灵敏度。二氧化碳泄漏报警

器具备识别传感器故障及提供高浓度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时，能自动识别并报警，有效避免了漏报。

二氧化碳浓度检测仪主机(DN-K1000)系统说明：

- 1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
- 5、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、与DN-T1000、DN-T1000点型气体探测器配套使用；
- 7、工作电压：AC220V ± 10%；
- 8、使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、使用湿度： 95%RH；
- 10、LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；
- 11、报警系统：声光报警；
- 12、报警音量： 75dB；
- 13、传输距离： 1200m；
- 14、体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

二氧化碳气体探测器（DN-T1000）技术参数：

- 1、与DN-K1000/DNK-6000-6型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3、三线制结构；

- 4、 隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 5、 体积小、安装简便；
- 6、 采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 7、 检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 8、 采样方式：自然扩散式
- 9、 测量精度：±5%FS，相应时间： 30s
- 10、 工作电压：DC12V ~ DC30V
- 11、 温度：-40 ~ 65
- 12、 连接线缆： RVV3 × 1.5mm²，传输距离： 1200m
- 13、 防爆等级：Exd CT6
- 14、 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"
- 15、 体积：126mm(L) × 93mm(W) × 48mm(H)

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：祝经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

二氧化碳泄漏报警器