

加气站液化气泄漏检测仪

产品名称	加气站液化气泄漏检测仪
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:永拓 型号:DN-T1000 工作电流: < 20 mA
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

加气站液化气泄漏检测仪

2015年8月25日至9月10日。国务院安委会组织16个国务院督查组，分别由国务院有关部门负责同志带队。检查主要对象：地方各级人民政府及高危行业领域企业，重点检查地方政府工作落实情况，抽查危险化学品、民爆器材、电梯、煤矿、非煤矿山（尾矿库）、交通运输（大客车、旅游包车、校车）、油气输送管道、建筑施工、消防、粉尘涉爆等重点行业领域企业，以及港口、码头、人员密集场所等重点部位。

液化气泄漏报警器|液化气报警器厂家|液化气浓度报警器(TEL：0531-68656331，13188871800联系人:祝经理)

液化气泄漏报警器是有害气体存在的行业保证安全生产所必须具备的一款产品。液化气泄漏报警器是集气体浓度检测及气体点定位功能于一体的新型气体报警器，是管道、灌装以及气体浓度检测的理想

工具。液化气泄漏报警器提前预警液化气气体的程度，避免爆炸和伤亡。液化气泄漏报警器是采用国外进口传感仪，检测精度高，性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点,具有国家所出具的

产品合格证书,国家计量证书,防爆合格证等。

液化气泄漏报警器销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。

液化气泄漏报警器安装时只需要将液化气气体检测探头安装于需要监测的地点，可以多点监控，通过屏

蔽电缆线接入主机，接线时按说明书或示意图中说明，按颜色对接即可。主机安装于监控室等安全

场合，根据需要安装声光报警器、排风扇等设备。当液化气气体浓度超出预设报警点时，系统发出声光报警，同时启动排风扇等设备。

液化气泄漏报警器主机(DN-K1000)系统说明：

- 1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
- 5、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、与DN-T1000、DN-T1000点型气体探测器配套使用；
- 7、工作电压：AC220V ± 10%；
- 8、使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、使用湿度： 95%RH；
- 10、LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；
- 11、报警系统：声光报警；
- 12、报警音量： 75dB；
- 13、传输距离： 1200m；
- 14、体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

液化气泄漏探测器（DN-T1000）技术参数：

- 1、与DN-K1000/DNK-6000-6型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3、三线制结构；
- 4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

- 5、体积小、安装简便；
- 6、采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 8、采样方式：自然扩散式
- 9、测量精度：±5%FS，相应时间：30s
- 10、工作电压：DC12V~DC30V
- 11、温度：-40~65
- 12、连接线缆：RVV3×1.5mm²，传输距离：1200m
- 13、防爆等级：Exd CT6
- 14、安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"
- 15、体积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：祝经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

邮箱：2682735177@qq.com

QQ:2682735177

加气站液化气泄漏检测仪