

防中毒液氨泄漏报警器

产品名称	防中毒液氨泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:永拓 型号:DN-T1000 工作电流: < 20 mA
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地.

防中毒液氨泄漏报警器

防中毒液氨泄漏报警器

液氨报警器(TEL : 0531-68656331 , 13188871800联系人:祝经理)由液氨报警控制器配接点型气体探测器构成系统,控制主机为盘装壁挂式,各探测点气体浓度独立显示,主机与探测器采用分线制方式连

接,安装布网方便,对多个控点集中控制,当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火

灾、中毒事故,从而保障安全生产,产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

济南永拓安防器材有限公司生产销售的液氨泄漏报警器《固定式,便携式液氨泄漏报警器,手持式液氨泄漏报警器,液氨泄漏报警器,液氨检漏仪,液氨浓度报警器,液氨,液氨气体报警器,液氨泄漏

检测仪》固定式液氨泄漏报警器是由两部分组成的,一部分是报警控制器,一部分是气体探测器,与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接,和控制器上都有接线端子。安装简单,操作方便易

用。液氨泄漏报警器采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器，能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲线，保持恒定的报警灵敏度。液氨泄漏报警器具备识别传感器故障及提供高浓

度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时，能自动识别并报警，有效避免了漏报。

液氨气体探测器（DN-T1000）技术参数：

- 1、与DN-K1000/DNK-6000-6型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；
- 3、三线制结构；
- 4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 5、体积小、安装简便；
- 6、采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体
- 8、采样方式：自然扩散式
- 9、测量精度： $\pm 5\%FS$ ，相应时间：30s
- 10、工作电压：DC12V ~ DC30V
- 11、温度：-40 ~ 65
- 12、连接线缆：RVV3 \times 1.5mm²，传输距离：1200m
- 13、防爆等级：Exd CT6
- 14、安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"
- 15、体积：126mm(L) \times 93mm(W) \times 48mm(H)

液氨浓度检测仪主机(DN-K1000)系统说明：

- 1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、使用数字信号传输，可靠性高；
- 4、2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

- 5、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、与DN-T1000、DN-T1000点型气体探测器配套使用；
- 7、工作电压：AC220V ± 10%；
- 8、使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、使用湿度： 95%RH；
- 10、LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；
- 11、报警系统：声光报警；
- 12、报警音量： 75dB；
- 13、传输距离： 1200m；
- 14、体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：祝经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

邮箱：2682735177@qq.com

QQ:2682735177