

# 斑马Zebra MC36移动数据采集终端

产品名称	斑马Zebra MC36移动数据采集终端
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斑马 型号:MC36 操作系统 ( OS ) :Microsoft Embedded CE 6.0
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### 斑马zebra mc36 移动数据采集终端详细参数

#### 物理特性

尺寸 ( 1x 电池 ) : 166 x 75 x 21.3 毫米 ( 到设备顶部为 27 毫米 )

尺寸 ( 扩展 1.5x 电池 ) : 166 x 75 x 27.8 毫米 ( 到设备顶部为 27 毫米 )

重量 ( 含 1x 电池 ) : 310 克

重量 ( 含扩展 1.5x 电池 ) : 345 克

显示屏 : 4.3 英寸 / 10.92 厘米 wvga lcd显示屏 , 支持室外读取 , 投射式 , corning gorilla glass

#### 摄像头 / 成像仪出射窗口

窗口 : corning gorilla glass

触摸面板 : 电容式触摸面板 , 支持两点操作

背光 : led 背光

电池 : 1x : 3.7v 毫安时 2940 毫安时可替换电池

扩展 1.5x : 3.7v 毫安时 4410 毫安时可替换电池

扩展插槽：用户可使用的 32 gb microsd 插槽

网络连接：usb 2.0 高速（主机和客户端）、wlan、无线 wan 和蓝牙

来电提示：振动和铃音

键盘：24 键数字

语音和音频：扬声器：平均功率 0.7 瓦特 / 可达功率 1 瓦特；扬声器支持；话筒；3.5mm 耳机插孔、支持蓝牙无线耳机

性能特点

cpu：1.3 ghz 四核处理器

操作系统：android 4.4.2 kitkat

存储器：1gb ram/8 gb 闪存

用户环境

工作温度：14f 至 122f/ -10c 至 50c

储存温度：-40f 至 158f/ -40c 至 70c

湿度：工作湿度为 5% 至 95%，无冷凝

坠落：在工作温度范围内，从 4 英尺 / 1.2 米高度坠落至混凝土地面

规格：符合 mil-std 810g

滚动规格：承受 300 次 1.6 英尺 / 0.5 米滚动；达到并超过 iec 滚动规格要求

密封：ip65

振动：mil-std 810g，2gs 峰值，5hz 至 2khz，每轴 1 小时；04g2/hz，20hz 至 2khz，每轴 1 小时

热冲击：-40f 至 158f/-40c 至 70c

无操作停留 75 分钟，10 个周期

斑马技术交互传感器技术 (ist)

方向传感器：三轴加速计用于显示屏定向和电源管理

环境光传感器：自动调节显示屏背光

接近传感器：通话过程中，可自动检测到用户头部靠近听筒，从而禁用显示输出和触控输入

数据采集

摄像头：500万像素自动对焦，带用户可控的闪光灯

扫描引擎：集成的 1d 线性成像仪；集成的2d成像仪

hf-rfid：支持读卡器、卡模拟和 p2p 运行模式

无线 wan 数据和语音通信

射频频段：双 3g（wcdma 和 td-scdma）；gsm900、dcs1800、umts900、umts2100、td-scdma b34、b39（适用于China）；双 micro sim

gps：集成、自主、gps (a-gps)

无线 lan 数据通信

射频：ieee 802.11b/g/n

支持的数据传输率：802.11b/g – 可达54 mbps；802.11n – 可达 150 mbps

蓝牙：蓝牙 4.0

外设与附件

单插槽充电座；适用于单插槽充电座的壁式适配器；车载

充电器；壁式适配器电源；usb 线缆；腕带

保修：1年