

蚌埠3秤12米工地用地磅

产品名称	蚌埠3秤12米工地用地磅
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三合 型号:SCS 包装:常规
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

蚌埠3秤12米工地用地磅蚌埠3秤12米工地用地磅

承重和传力结构：将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有钢结构及钢混结构二种型式。

高精度称重传感器：是汽车衡的核心部件，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，它的优劣性直接关系到整台衡器的品质。**称重传感器称重显示仪：**用于测量传感器传输的电信号，再通过专用软件处理显示重量读数，并可可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。

[汽车衡](#)的配件

打印机：用于打印重量数据表单

报警灯：三色报警灯

大屏幕：用于远距离读数

主要特点：

- 1、计量准确度高，性能稳定可靠
- 2、称重数据可打印、存储和远传，融入单位的管理流程；
- 3、秤体的高度大降低，减少用户基础施工的费用
- 4、维护方便，对于室外使用的汽车衡，由于取消了易锈蚀腐蚀的杠杆机构，使得维护方便且节约了需定期更换的备件用量。

功能：

- 1、采用高精度称重传感器
- 2、自动复位的传力机构
- 3、具有超载报警提示
- 4、具有自动故障诊断功能
- 5、具有零追踪、自动校正
- 6、具有记忆、报表、累计、信号输出

专业化设计：

专业化设计软件，确保设计准确性

秤台受力全面分析

模拟化分析每个载荷单元

根据载荷不同，灵活性设计承载单元

长期使用，不轻易产生形变

环境工作温度：-20 ~+55

[地磅](#)产品参数

产品规格及参数：

秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合。自动复位传力机构

称量范围: 30-150t

计量方式: 车辆上台面停稳后称量（静态计量）

计量精度: OIML 级准确度

管理功能：可实现班、日、月、年的数据分类统计管理

设备电源：220V~50Hz

标准电子汽车衡传感器工作温度：-30 ~ +70

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

秤体结构激光焊接，预拱，抛丸，表面防腐处理，坚固耐用

准确度等级：III级

最大称量：30t ~ 180t

适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

电气部分具有模拟式和数字式两种配置

可选配打印机、大屏幕等

无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

安全超载：秤体125%；传感器150%

工作电源电压：AC 220V+10%，50Hz。秤台有过载报警装置

秤台在纵横向均设缓冲限位装置，防止车辆过行驶、刹车等产生冲击力和侧向力，用以保护衡器。

秤台面板采用优质钢板，厚度10~14mm，保证足够的强度，长期使用不变形。

传接线盒采用优质不锈钢制作，防止锈蚀。

传输线缆按国家标准规范进行安装防护，布置整齐合理。

设备的信息采集稳定、精确、可靠。打印输出便捷，高速、噪音低可靠耐用。

秤台设计结构合理，整体刚性好，保证长期使用不变形，保证秤体的计量精度。

所有需要涂漆的表面在涂漆前进行彻底的外观质量和除锈处理。钢结构表面喷砂预处理，满足秤体整体耐磨、耐压、耐酸、耐碱以及防腐能力强的要求。

秤台使用冷弯U型钢与钢板焊接，组成稳定的箱梁结构，选用国内知名钢铁企业钢材。

零件材料质量符合国家规范中标准规定。

秤台结构件的处理，采用冷弯U型钢，主筋板采用Q235碳钢板，表面除锈预处理，再喷涂环氧富锌底漆，干膜厚度大于40 μm ，以保证外层涂料不脱落，可延长使用年限。面漆采用树脂漆，涂二层，其干膜总厚度大于100 μm ，面漆的颜色可与需方协商确定

联系人：徐工

联系QQ：623226630

联系方式：18895606220

业务邮箱：shdz711@126.com

固定电话：0552-3073177

网站：www.sanhe-scale.com

蚌埠3秤12米工地用地磅蚌埠3秤12米工地用地磅