

京龙水性环氧地坪漆3KG水漆，水性漆厂家发货

产品名称	京龙水性环氧地坪漆3KG水漆，水性漆厂家发货
公司名称	杭州彩龙涂料有限公司
价格	510.00/桶
规格参数	品牌:京龙水漆 型号:D345
公司地址	浙江杭州市萧山区杭州市江东区河庄工业园区河庄路
联系电话	0571-82911287 13396818288

产品详情

【产品特点】荣获油性中国环境标志认证，通过is09001国际质量体系认证，中国国家强制性产品3c认证。

- 1.超级环保，采用最新净味技术，气味清新，游离tdi、voc含量远低于国际标准，有效改善室内空气质量。
- 2.透明度高，附着力强，打磨性能优异，适合各种板材。
- 3.施工宽容性好，易涂刷，易修复，重涂性极佳。
- 4.固含量高，涂刷面积大，漆膜丰富，性价比高。
- 5.抗紫外线，保光，保色，持久靓丽。
- 6.硬度高，耐磨性好，抗划，抗刮。

【用途】室内装修、家具及各种竹木制品。

【使用方法】1.漆：固化剂：稀释剂=1:0.5:0.8-1

- 2.请按比例调配，搅拌均匀后使用。

【施工工艺】使用前先将主漆充分搅拌均匀，用200目滤网过滤后静置25分钟使之充分溶解即可使用。
基材处理—240#砂纸打磨—底得宝封闭—320#砂纸打磨—底漆—320#砂纸打磨—面漆。

（注：深木眼工艺中，在补钉孔后，应刮满腻子）

【声明】1.涂装物表面必须干燥、打磨干净无污渍，并保持环境不受污染，避免高温（ 80 ）环境下和底材太潮湿（含水量 14%）时施工。

2.本产品应按本公司底面漆配套使用，效果极佳。

【注意事项】

1.开罐后按比例调配搅拌均匀、过滤，静置15分钟消泡后即可使用，混合好的油漆请在3小时用完。

2.开封后若未一次调配完的油漆，请重新密封。已调配好的漆液请勿倒回原包装。

3.施工时应保持良好的通风环境，并做好必要的施工防护。

4.勿让孩童接触；勿近火源。

5.避免沾及皮肤及眼睛，如不慎溅入眼中，用清水冲洗，如仍感不适，请向医生咨询。

6.贮存于阴凉干燥处，密封保存，放置在儿童取不到的地方。如果泄漏，可以使用沙或泥土进行覆盖吸收，不要将废弃的油漆废物直接倒入水沟或水源中。

微信公众号：京龙水漆

免费招商热线：400-677-1689

官网 www.jinglongqi.com