

## 1.5厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

产品名称	1.5厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	11.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:23 价格:1
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

### 产品详情

#### 1.5厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

##### 一，产品描述

#### 1.5厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

是专门针对建筑防水预铺部位而研发的防水材料，由高密度的聚乙烯片材、高分子自粘胶膜或者特殊在卓越性能要求的颗粒防粘层构成，是为实现与砼结构融合而研发的非沥青基高分子预铺防水卷材！

高分子自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗过防粘层，形成有效的分子间力和巨大的互穿粘结。混凝土固化后，MBP高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到最大限度的永久密封。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

##### 二，产品图片

#### 三，1.5厚高密封反应粘湿铺防水卷材系统优势

从上述对比可以看出传统防水卷材建立的是孤立的防水体系，防水效果完全建立在防水层“天衣无缝”的基础上，结构主体防水功能基本忽略不计，这是一种完全不切实际的幻想。

反之，能够与混凝土结构主体共同建立复合+融合的防水体系，让混凝土结构成为一种防水的主力军。从此预铺防水层的个别缺陷不会再导致整体防水体系的失效。防水层与混凝土结构的牢固融合是建立有效复合防水体系的前提

#### 四，施工标准

卷材搭接：将高分子双面自粘胶带（以下简称：“胶带”）下表面隔离膜揭除后粘贴于搭接下部卷材上，碾压后再揭除胶带上表面隔离膜，并将搭接上部卷材粘贴在胶带上，必要时可对胶带适当加热，粘贴效果更为理想。该做法适用于基面干燥的情况。

#### 五，适用范围

- 1，明挖隧道和下沉式道路底板和外墙
- 2，暗挖隧道
- 3，地铁站底板和外墙
- 4，其它外防内贴防水构造做法

#### 六，宏牛徐工的资讯

#### 七，1.5厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材员工一角

宏牛徐工 张经理 出品