

2.0厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

产品名称	2.0厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:1 价格:1
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

一，产品描述

2.0厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

是反应固化型防水涂料，甲组份以聚醚和异氰酸酯为主要原料反应制得的，乙组份由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂等组成的卷材。使用时将甲、乙组份分别以一定比例的混合，搅拌均匀后，涂刷在基面上，反应固结成为坚韧。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，施工标准

- 1，工具清洗
- 2，参考用量
- 3，成膜厚度1.0mm，涂料参考用量约8.3-9.5kg/m²。

三，产品特点

避免“0延伸”破坏 因基层开裂而导致涂膜崩断的现象被称为“0延伸”破坏，聚氨酯防水涂料的抗拉强度（超过2Mpa）> 粘结强度（约1MPa），绿色环保
涂料在生产、施工和使用过程安全健康，涂刷后固化成高性能纯橡胶膜。 降低成本
涂料固含量高，同等情况下，相对于固含量较低的防水涂料而言 使用简便
在固化过程中不沉淀、不挥发、不收缩，厚实。

五，商品图片

六，施工工序

1、基层处理

防水基层要求坚固、平整、干净、干燥和无灰尘油污，阴阳角采用水泥砂浆做成圆弧或倒角。

2、涂料搅拌和配料

单组份涂料使用前应用机械搅拌的方法将涂料搅拌均匀；双组份涂料将乙组份倒入干净的搅拌桶，然后按照甲组份:乙组份=1:2（重量比）的比例将甲组份缓慢加入搅拌桶中，边加甲组份的同时边用搅拌器充分搅拌1~3分钟，形成均匀一致的膏状涂料。

3、局部处理

管道与墙、板的结合部先用本产品填缝密实，必要时可增设一层无纺布或玻纤网格布，然后大面积整体涂刮。

4、产品施工

分遍涂刮（建议涂刮2~3遍为宜），每遍涂刮方向应垂直，其间隔时间以涂层表干不粘手为宜。

5、立面表面处理

为便于立面后续抹灰或粘贴瓷砖，可在涂刮最后一遍涂膜后且在涂膜未固化前于涂膜表面拍上干净的中砂。

七，公司新闻

八，2.0厚高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材产品图片一角

宏牛徐工 张经理 出品