GYTZY53-48芯低烟无卤阻燃双护套直埋钢带铠装室外单模光缆

产品名称	GYTZY53-48芯低烟无卤阻燃双护套直埋钢带铠装室外单模光缆
公司名称	安徽新丝路光电通信有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:新丝路 型号:GYTZY53-48B1 光纤芯数:48
公司地址	安徽省合肥市蜀山区长江西路669号高新技术开发区建园G区328室
联系电话	65322288 13866748264

产品详情

品牌	新丝路	型号	GYTZY53-48B1
光纤芯数	48	光缆外径	17.0（mm）
重量	300（kg/km）	允许抗拉强度	3000（N）
允许侧压力	3000（N/100mm）	适用范围	长途通信和局间通信

供应gytzy53-48b1低烟无卤阻燃双护套直埋铠装室外单多模光缆

■结构特征

— 光纤松套管

—金属中心加强件

—缆芯填充油膏

—pe内护套

—双面涂塑轧纹钢带粘结低烟无卤阻燃聚烯烃外护套

■技术特点

—独特的光纤二次套塑工艺，松套管具有良好的柔韧性和抗弯曲能力

—独特的光纤余长控制方法和成缆方式使光缆具有卓越的机械与环境性能

—逐工序阻水油膏填充，全截面双重阻水

—双层护套结构抗压性能优良

— 低烟无卤阻燃聚烯烃外护套，满足相关阻燃要求

■应用范围适用于长途通信和局间通信

■敷设方式直埋、管道和架空

■适用温度-40℃～+60℃

■机械性能

光缆 芯数	短时允许拉力/n	允许侧压n/100mm	抗冲击 n.m	允许弯曲半径	
				静态	动态
2-96	≥3000	≥3000	5	10d	20d

d=缆径

技术参数

参数项目	参数
光缆芯数（根）	48
光缆外径	13.0-20.0
光纤纤芯直径	单模9/125um多模62/125um或50/125um
光纤衰减	符合相关标准
抗拉力（n）短期	≥3000
抗侧压n/100mm	≥3000
允许弯曲半径（动态）	20倍光缆外径
温度特性	-40℃～+60℃
重量（kg/km）	120
纵向阻水性能	1米高水柱3m试样24h后无水渗出
特征	可直埋，抗测压，阻燃级别u94-v1级

安徽新丝路光电通信有限公司是由安徽省经贸投资集团有限责任公司和中国科技大学科技实业总公司共同发起成立的，专业生产通信光缆，航空航天用特种耐高温电线电缆，集开发、生产、工程于一体的高科技企业。 公司自成立以来，一直紧随世界光通信产业及航空航天发展的步伐，致力于光纤通信技术、光电子技术、航空航天用特种电线电缆等尖端技术的跟踪、引进、研究和开发。同时公司与中国科技大学、电子科技大学等国内外著名高校在光通信、特种线缆技术方面保持紧密的联系、交流与合作，聚集了一批光通信方面工程专家，拥有一支由教授、博士、硕士组成的高技术人才研发核心团队与管理团队。形成了以产学研合作为主的独特的研发结构及管理模式，使公司在光纤通讯、特种电力及信息传输领域始终处于国内领先地位。 公司坚持高起点、高品质的产品方针，拥有国际先进水准的光缆和特种线缆生产线及检测设备。产品生产管理严格地按照iso9001标准体系进行质量控制，并获得电信、广电、军用入网认证。公司可生产适合于架空、管道、直埋和水下敷设的层绞式、骨架式和束管式三大系列二十多个品种的通信光缆，并可根据用户要求提供海底光缆、带状光缆、室内光缆和大芯数光缆等各类特种

光缆及氟碳树脂为绝缘材料的特种耐高温电线电缆，多年来，产品广泛应用于航空航天、电信、广电、电力、交通、能源等部门，深受国内外客户的青睐。 公司以诚信为立业之根本，以“ 勤奋创新、追求卓越 ”为宗旨，以长久合作、共同发展为目标，充分重视客户的每一项需求。公司向客户提供的不仅仅是先进的技术和优质的产品，更是注重信誉、服务至上的精神。