

## 交流塑壳断路器 63A~630A 塑壳断路器

产品名称	交流塑壳断路器 63A~630A 塑壳断路器
公司名称	科宇电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:kayal (科宇) 型号: KYM2 产品认证:CCC
公司地址	浙江温州乐清市柳市镇新光工业区新光大道136-138号
联系电话	18857729815

## 产品详情

### 1、产品参数：

品牌：KAYAL

型号：KYM2-63A~630A

极数：3P

额定频率：50(Hz)

额定绝缘电压：800(V)

脱扣器电流：10A/100(A)

CM1系列塑料外壳式断路器主要型号分为：KYM2-63A型、KYM2-100A型、KYM2-225A型、KYM2-400A型、KYM2-630A型、KYM2-800A型。

## 2、用途

KYM2系列塑料外壳式断路器其额定绝缘电压为800V，(适用于交流50HZ，额定工作电压690V及以下(KYM2-63为400V)，额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。

断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低，分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。断路器可垂直安装，亦可水平安装。该断路器具有体积小、高分断、短飞弧(部分规格为零飞弧)、带隔离、抗震动等特点，是陆地及船舶使用的理想产品。

## 3、执行标准

产品符合IEC60947-2(1995)、GB14048.2《低压断路器》标准。

## 4、使用条件

海拔不超过2000m;最大倾斜度为22.5°；

周围介质温度不高于+40°C(对船用产品为+45°C)和不低于-5°C；

能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响；

在受到船舶正常振动时能可靠工作;在受到地震情况下(4g)能可靠工作；

在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；

在没有雨雪侵袭的地方。