

鸿福管业_Dn200球墨铸铁管K9级供水管价格

产品名称	鸿福管业_Dn200球墨铸铁管K9级供水管价格
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:攀钢等 型号:EQ1760
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

鸿福管业,【Dn300球墨铸铁管】,四川球墨铸铁管由鸿福管业提供。我们是聊城市鸿福管业有限公司(www.cnguancai.com)位于：山东 聊城

专业从事：球墨铸铁管,球墨铸铁管件,柔性铸铁排水管,铸铁管件,铸铁井盖

鸿福管业DN100球墨铸铁管规格技术参数：

鸿福管业球墨铸铁管广泛用于输水、输油管道，以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网。在市政管网、自来水公司、城市建设、房地产开发、国内结构用钢、机械加工制造、煤矿、石油、化工、电力等行业的市场上，具有相当的资源和服务优势，形成了资源领先，服务领先的态势。逐步形成了以山东为中心，辐射全国的销售网络。DN100球墨铸铁管规格安装比较方便，可以采用葫芦安装法，或者撬棒安装，省去机械费用。在中低压管网，球墨铸铁管具有运行安全可靠，破损率低，施工维修方便、快捷，防腐性能优异等。其中承口重量为：4.3kg，直管部份每米重量为：15.1kg，每米综合重量为：15.8kg，聊城鸿福管业球墨铸铁管生产厂家，国标K9级球墨铸铁管DN100直管理论壁厚为：6mm，球墨铸铁管_DN100执行标准：GB/T13295-2008 ISO2531/2003国标K9级标准合格最小壁厚度为：4.7mm，在高压管网，一般不使用，抗压力低。由于管体相对笨重，安装时必须动用机械。DN100球墨铸铁管规格出厂试验压力为5.0MPa，即相当于50公斤压力，破坏性试验压力大约在100多公斤。DN100球墨管每公里安装需要167支，铸铁供水管，聊城球墨铸铁管厂家 铺设1公里需要15.865吨，DN100球铁管单支有效长度为6M，实际毛长为6.10-6.15米。DN100每车能装360支，球铁管DN100规格在小区高层住宅中也有广泛应用。

鸿福管业工程实例 球墨铸铁管水压试验安全防护措施

- 1、进行水压试验应统一指挥，明确分工，对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查，并明确规定发现问题时的联络信号。
- 2、试压前必须根据安全技术交底的要求检查后背的安全性。后背土体稳定；材料合格；后背与管堵平行；后背、管堵与支撑柱垂直；支撑柱有托木。

- 3、开始升压时，对两端盖堵及后背应特别注意，以便发现问题及时停泵处理。
- 4、水压试验时，后背、支撑、管端等附近均不得站人，检查应在停止升压时进行。
- 5、管道试压时，应设专人警戒，严禁无关人员进入试压区。升压或降压应缓慢进行。试压时，发现管堵、后背异常，必须卸压后再进行修整。
- 6、放水冲洗前与管理单位联系。放水口处应设围栏，专人看管，夜间设照明灯具等。放水前，应仔细检查放水路线，保证安全、畅通。