

30V10A单路线性电源价格，实验室电源报价

产品名称	30V10A单路线性电源价格，实验室电源报价
公司名称	成都凯德力电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	输出电压:30V 输出电流:10A 输出功率:300W
公司地址	成都市青羊区金沙遗址路68号
联系电话	028-85883572 18010667757

产品详情

o

特点：

- 1：固定电压与固定电流操作功能 2：低纹波与低噪音 3：具可选择连续或动态负载
4：超载与极性反向保护功能 5：3位数0.5" LED 6：自动Tracking，串并联操作（仅对双路电源）

o

o

技术参数

o

型号	RLD-3003	RLD-3005	RLD-3006	RLD-3010	RLD-3015	RLD-3020	
输出电压	0-30Vx1						
输出电流	0-3A x1	0-5A x1	0-6A x2	0-10A x1	0-15A x1	0-20A x1	
机箱尺寸	(W*H*D) 248.4*140*300 (mm) 备注：127*144*210(RLD-3003)						

2

型号	RLD-3050	RLD-3060	RLD-3010H	RLD-3015H	RLD-3020H
输出电压	0-30Vx1				
输出电流	0-50A x1	0-60A x1	0-100A	0-150A x1	0-200A x1
机箱尺寸	(W*H*D) 248.4*300*450(mm)			定制机箱	

定电压操作

调节率 电源调节率 < 0.01% + 3mV 负载调节率 < 0.01% + 5mV (< 10A) < 0.02% + 5mV
(额定值 > 10A)

涟波与杂讯 < 5mVrms 5Hz ~ 1MHz

回复时间 < 100 μ S (50% 负载变动, 最小负载 0.5A)

输出范围 0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率 电源调节率 < 0.2% + 3mA 负载调节率 < 0.2% + 3mA

涟波电流 < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A), < 100mArms(<100A)

输出范围 0 至额定电流连续可调

表头

数字式 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)

绝缘

机壳对端子 100M or above (DC 1000V)

机壳对电源线 100M or above (DC 1000V)

使用电源

交流 220/380V+10%, 50/60Hz

备注：1：我们可以接受特殊规格定制 2：尺寸若有变更 恕不另行通知 3：购买电源时 请说明使用情况
4：另我公司还生产：电镀电源 老化电源 腐蚀电源 化成电源 镀膜电源 电压最大可做0-10000V
电流0-20000A