

地坪施工机械磨地机、除锈机.研磨机.抛光机.天津圣龙工贸

产品名称	地坪施工机械磨地机、除锈机.研磨机.抛光机.天津圣龙工贸
公司名称	天津圣龙工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金浴龙牌 型号:JYL-400A/B 路面机械类型:平地机
公司地址	河东区二号桥电传所路7号院内B座3层
联系电话	022-84273378 13002202777

产品详情

品牌	金浴龙牌	型号	JYL-400A/B
路面机械类型	平地机	发动机型号	电动
额定功率	2.2 3.0 4.0 (kw)	辊轴直径	400 (mm)
额定转速	425 (rpm)	摊铺厚度	0.5 (mm)
摊铺宽度	450 (mm)	摊铺速度	1 (m/min)
铣刨宽度	450 (mm)	铣刨深度	0.5 (mm)
搅拌能力	120 (kg)	行驶速度	1 (m/min)
爬坡能力	0.5 (%)	冷料仓容积	0 (m3)
整机重量	0.15 (t)	生产能力	200 (t/h)

感谢您选用金浴龙牌多功能磨地机。该机器荣获国家专利产品，集多功能于一体——水泥地面研磨（地坪专业）、理石地面，水磨石地面施工及翻新，钢模板、船仓甲板除锈及抛光。道路除污及废旧斑马线的去除木质地板的研磨及抛光。操作方便、外型美观，坚固、耐用。

头。底盘为软盘设计有三个预留孔，安装软盘高度，要与裙边高度一致为宜，砂布与软盘用泡棉双面胶粘合。

建议每50米电源线要增大1规格电源线截面积，以免影响设备正常使用。

首先要看清电机的使用电压是否与施工现场的电压一致。本设备要接在漏电保护器的下端，必须接地，操作人员要穿绝缘鞋，以免发生事故。

其次还要检查现场地面的清洁不要有铁丝、钢筋，影响设备的正常使用。

机器下部有预留吸尘口，可连接吸尘器使施工环境保持清洁、无尘。

车箱两侧有预留孔，根据研磨的需要自行调节车轮，使操作、研磨效果更佳。

本机器设计磨盘可自动调节减震的功能，操作起来得心应手，要更换砂布软盘，先拆下五个金刚石磨

附件：软盘1个

10寸活扳子1把

16-18呆板子1个

说明书一份

合格证1个

地址：天津市河东区中山门广宁路21-3

（华勤招待所底商）

电话：022-8427337813002202777

传真：022-84259677