

地坪施工机械.磨地机.研磨机.除锈机.抛光机.天津圣龙工贸

产品名称	地坪施工机械.磨地机.研磨机.除锈机.抛光机.天津圣龙工贸
公司名称	天津圣龙工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:多功能洗地机 电源类型:交流电 型号:JYL400A/B.
公司地址	河东区二号桥电传所路7号院内B座3层
联系电话	022-84273378 13002202777

产品详情

类型	多功能洗地机	电源类型	交流电
型号	JYL400A/B.	功率	2.2KW.3.0KW.4.0KW (w)
电压	220V.380V.440V (V)	频率	50Hz.60Hz
外形尺寸	65*100 (cm)	重量	125 (kg)
品牌	金浴龙	底盘直径	400mm
线长	1m	转速	435. 可根据客户需要定制

名称：	金浴龙多功能磨地机
规格：	jyl-400a/b
型号：	
点击次数：	2880
简单描述：	金浴龙多功能磨地机

多功能磨地机					
大小	型号	外形(cm)	电压(v)	功率(kw)	转数(r/m)
大	jyl-400a	130*65	220/380	2.2	320
小	jyl-250b	80*45	220/380	1.5	450

感谢您选用金浴龙牌多功能磨地机。该机器荣获国家专利产品，集多功能于一体——水泥地面研磨（地坪专业）、理石地面，水磨石地面施工及翻新，

头。底盘为软盘设计有三个预留孔，安装软盘高度，要与裙边高度一致为宜，砂布与软盘用泡棉双面胶粘合。

钢模板、船仓甲板除锈及抛光。道路除污及废旧斑马线的去除，木质地板的研磨及抛光。操作方便、外型美观，坚固、耐用。

首先要看清电机的使用电压是否与施工现场的电压一致。本设备要接在漏电保护器的下端，必须接地，操作人员要穿绝缘鞋，以免发生事故。

其次还要检查现场地面的清洁不要有铁丝、钢筋，影响设备的正常使用。

机器下部有预留吸尘口，可连接吸尘器使施工环境保持清洁、无尘。

车箱两侧有预留孔，根据研磨的需要自行调节车轮，使操作、研磨效果更佳。

本机器设计磨盘可自动调节减震的功能，操作起来得心应手，要更换砂布软盘，先拆下五个金刚石磨

建议每50米电源线要增大1规格电源线截面积，以免影响设备正常使用。

附件：软盘1个

10寸活扳子1把

16-18呆板子1个

说明书一份

合格证1个

地址：天津市河东区中山门广宁路21-3

（华勘招待所底商）

电话：022-84273378 13002202777

传真：022-84259677