

## 现货供应优利德通用型数字万用表 UT60A-CN

产品名称	现货供应优利德通用型数字万用表 UT60A-CN
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT60A-CN
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

## 产品详情

UT60A-CN是一种性能稳定，安全可靠的3 3/4位数字万用表（以下简称仪表）。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心，全量程的过载保护电路，独特的外观设计使之成为性能优越的电工仪表。仪表可用于测量交直流电压、交直流电流、电阻、二极管、电路通断、电容、频率/占空比。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT60A
直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V	± (0.8%+1)
交流电压	4V/40V/400V/750V	± (1%+5)
交流频宽	40Hz ~ 400Hz	
直流电流	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/4A/10A	± (1%+2)
交流电流	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/4A/10A	± (1.5%+5)
电阻	400 /4k /40k /400k /4M /40M	± (1%+2)
电容	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/100 μ F	± (3%+5)
频率	10Hz ~ 10MHz	± (0.1%+3)
特殊功能		
10A保险丝	陶瓷保险丝	
相对测量		
占空比	0.1% ~ 99.9%	

二极管测试		
通断蜂鸣		
全符号显示		
电池不足提示		
电压测量输入阻抗	10M	
数据保持		
自动量程		
自动手动量程选择		
电源	9V电池(6F22)	
最大显示	3999	
自动关机		
显示器尺寸	63 × 31mm	
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	340g	
机身尺寸	177 × 85 × 40mm	
标准配件	表笔、电池、测试夹	
标准内包装	彩盒，说明书，保修卡	
标准包装数量	40台	
标准包装尺寸	595 × 400 × 326mm	
标准包装箱毛重	21kg	
可选配件（需收费）	表笔灯（UT-TL），带灯表笔（UT-L1/L2）	

详细咨询：0755-28509861