

优利德自动量程真有效值数字万用表

产品名称	优利德自动量程真有效值数字万用表
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT71E
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT71E是39999计数4 3/4 自动量程真有效值数字万用表，具有全功能模拟条图显示，全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能更为优越的高精度电工测量仪表。可适用于：冶炼、电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业及各大中专院校。亦用来解决电子、工厂自动化、电力分配和机电设备中的复杂问题。

基本功能	量程	基本精
型号		UT71E
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	± (0.02%
交流电压 (V)	4V/40V/400V/1000V	± (0.4%
直流电流 (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	± (0.1%
交流电流 (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	± (0.7%
电阻 (Ω)	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω /40M Ω	± (0.3%
电容 (F)	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF	± (1%-
频率 (Hz)	40Hz-400MHz	± (0.01%
摄氏温度 (° C)	-40 ° C ~ 1000 ° C	± (1%-
华氏温度 (° F)	-40 ° F ~ 1832 ° F	± (1.5%
功率 (W)	2500W	± (2%-
特殊功能		

最大显示		39999
自动量程		
真有效值		
频响 (Hz)	100KHz	
占空比 (5Hz-2kHz)	0% ~ 90%	± (1%-
二极管测试		
自动关机		
通断蜂鸣		
低电压显示		
数字保持		
相对测量		
最大/最小值		
数据存储		100
USB 数据传输		
LCD 双重背光		
模拟条		
全符号显示		
功能设置		
输入阻抗	DC 400mV: 大约 2.5G , 其它档位:10M	
4 - 20mA %	0 ~ 100%	± (1%-
10A 保险丝		
电流测量错位报警		
电压电流:AC+DC		
一般特征		
电源	9V电池(6F22)	
LCD尺寸	73mm X 50 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	384g	
机身尺寸	200mm X 93mm X 40 mm	
标准配件	UT71E-表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔、点 头、功率转换插座、负载排插	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	

标准包装数量	20台
标准包装尺寸	530mm X 360mm X 385mm
标准包装箱毛重	22 Kg

详细咨询：0755-28509861