

优利德示波型数字万用表 UT81C

产品名称	优利德示波型数字万用表 UT81C
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT81C
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT81系列是采用嵌入式数字控制技术设计的集数字存储示波器、数字万用表等功能于一体的手持式新型数字示波万用表。示波器模式测试是一个完整的智能化测量系统，在测试交直流电压、电流、频率时可通转换到示波器模式方便观察测试波形。波型测试带宽为16MHz为各种测量提供充足带宽，80MS/s，恒定采样率配合峰值采样处理可捕捉尖峰脉冲和失落脉冲等工业信号。适用于测量交直流驱动马达、传感器、激励器、线路及控制电器、电源系统、工业机械的故障，该表是电子测试领域的专业维修工具。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT81C
万用表部分		
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	± (0.8%+
交流电压 (V)	4V/40V/400V/750V	± (1%+1
直流电流 (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/4A/10A	± (1%+8
交流电流 (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/4A/10A	± (1.5%+
电阻 (Ω)	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω /40M Ω	± (1%+5
电容 (F)	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/100 μ F	± (3%+8
频率 (Hz)	10Hz-10MHz	± (0.1%+
示波器部分	量程	基本精度
实时带宽	16MHz	

采样率	80MS/s	
垂直精度		± (5%+1)
垂直灵敏度	20mV/div - 500V/div(1-2-5)	
水平精度		± (0.1%+)
水平灵敏度	50ns/div - 5s/div(1-2-5)	
特殊功能		
最大显示		3999
自动量程		
占空比	0.1 ~ 99.9%	
二极管测试		
自动关机		
通断蜂鸣		
显示色彩	160 x 160 单色	
触发模式	自动/正常/单次	
波形存储/回放	10组	
对比度、亮度设置保存		
低电压显示		
USB 数据传输		
LCD 背光		
输入阻抗	10M	
一般特征		
电源	1.5V电池(5 #) x4	
LCD尺寸	60mm X 60 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	498g	
机身尺寸	200mm X 100mm X 48 mm	
标准配件	表笔、电池、鳄鱼夹、光盘软件、USB数据线、BNC连接器	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	20台	
标准包装尺寸	490mm X 385mm X 510mm	
标准包装箱毛重	24 Kg	
可选配件	波形测试探头、电源适配器 (需收费)	

详细咨询：0755-28509861