

供应优利德手持式汽车多用表 UT109

产品名称	供应优利德手持式汽车多用表 UT109
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT109
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT109,仪表是集汽车的转速和闭合角测量、万用表测量于一体的全功能多用表。具有大屏幕、全量程过载保护和独特的外观设计、使之成为性能更优越使用更安全的电工仪表。
本仪表可用于汽车制造和汽车维修检验的测量。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT109
直流电压 (V)	4V/40V/400V/1000V	$\pm (0.5\%+3)$
交流电压 (V)	40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm (1\%+3)$
直流电流 (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/4A/10A	$\pm (1\%+2)$
交流电流 (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/4A/10A	$\pm (1.2\%+5)$
电阻 (Ω)	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm (1\%+5)$
电容 (F)	10nF/100nF/1000nF/10 μ F/100 μ F	$\pm (3\%+5)$
频率 (Hz)	10Hz ~ 1MHz	$\pm (0.1\%+4)$
摄氏温度 ($^{\circ}$ C)	-40 $^{\circ}$ C ~ 537 $^{\circ}$ C	$\pm (1\%+10)$
华氏温度 ($^{\circ}$ F)	-40 $^{\circ}$ F ~ 998 $^{\circ}$ F	$\pm (1\%+18)$
特殊功能		
最大显示		3999
自动量程		

二极管测试		
自动关机		
通断蜂鸣		
低电压显示		
数字保持		
最大/最小值		
RS-232数据传输		
USB 数据传输		
LCD 背光		
输入保护		
输入阻抗	10M	
闭合角	4CYL/6CYL/8CYL	± (3%+5)
转速	4CYL/6CYL/8CYL	± (3%+5)
一般特征		
电源	9V 电池(6F22)	
LCD尺寸	65mm X 43mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	370g	
机身尺寸	180mm X 87mm X 47mm	
标准配件	电池、表笔、RS232数据线、软件光盘、鳄鱼夹、点式K-型热电偶	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	20台	
标准包装尺寸	465mm X 335mm X 345mm	
标准包装箱毛重	15 Kg	

详细咨询：0755-28509861