

## 二手N5182A信号发生器\_N5182A回收

产品名称	二手N5182A信号发生器_N5182A回收
公司名称	东莞市亚宸电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:N5182A 型号:N5182A回收
公司地址	东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心
联系电话	0769-82129511 13790101018

### 产品详情

AGILENT N5182A矢量信号发生器是安捷伦公司MXG系列的代表型产品,针对性能和测试速度都做出了优化。提供良好的快速切换功能,和极高的输出功率。亚威公司拥有AGILENT的各种测试仪器可供租赁和销售.针对N5182A的各种服务方案.同时回收N5182A等信号发生器。

联系人:李先生 手机: 13790101018/13377777186

QQ : 75508950 地址 : 东莞市塘厦镇花园中心 N5182A拥有两种选件

可供选择,选件503可提供100KHz-3GHz,506提供-6GHz的频率范围。满足客户的不同需求。数字扫描模式工作模式 步进扫描(平均间隔幅度步进) 列表扫描 (任意的幅度步进列表)还可同时扫描频率和波形。

扫描范围 在仪器幅度范围内 驻留时间 100  $\mu$ s至100s 点数 2至65535个点(步进扫描) 1至3201个点(列表扫描) 步进变化 线性 触发 自由运行、 触发键、 外部、 定时器、 总线(GPIB、 LAN、 USB)

使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在3 GHz时  $>+23$  dBm W-CDMA 动态范围: -73

dBc (输出功率 +5 dBm) 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 900  $\mu$ s 调制和扫描

AM、FM、?M和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM

在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换

基带生成和信号生成 具有实时均衡的100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的EVM 性能

高达64 MSa 回放存储器和800 MSa 存储器

生成参考信号: LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB等 - 信号生成

使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB

基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成

自动和通信接口 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB SCPI 和 IVI-COM

驱动程序 向后兼容所有的ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器