

# 沈阳开捷门窗成龙花园小区专业封铝包木

产品名称	沈阳开捷门窗成龙花园小区专业封铝包木
公司名称	沈阳开捷门窗有限公司
价格	1350.00/平方米
规格参数	品牌:铝包木 型号:88
公司地址	沈阳市和平区文化路19号25楼15号
联系电话	024-13940314791 13940314791

## 产品详情

- 1.产品服务：沈阳地区免费设计测量、生产、加工、安装断桥铝门窗。
- 2.配件：自动喷涂生产线可喷涂490余种色彩，30多种五金配件可供选择。
- 3.生产安装：开捷门窗现有型材生产线、自动喷涂生产线，安装队伍6个，公司200余人为您提供专业及时的全方位服务。
- 4.具有多种型材品牌：开捷断桥铝型材，德兰特铝型材，忠旺铝型材，凤铝铝型材，永顺铝型材，托田铝型材。
- 5.售后服务：开捷全线产品售后期限为一年。

组成：钢结构+阳光顶+断桥铝门窗/塑钢门窗+智能通风系统。

钢结构：磁漆方钢、喷塑方钢、不锈钢、断桥铝框架/塑钢框架。

阳光顶：钢化玻璃、钢化中空玻璃、夹胶安全玻璃、彩钢复合板。

形状：平顶、尖顶、斜顶、圆弧顶、人字顶。

通风系统：德国进口窗式、墙挂式智能通风系统。

1.按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗。

2.特殊造型：折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。

3.按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。

4.按应用部位分为：内门窗、外门窗。

1.降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2 \cdot k$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0-3.59W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。

2.防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。

3.节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少 $1/3$ 的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。

---

## 铝包木

铝包木门窗是在保留纯实木门窗温馨天然性、装饰性的前提下，是将断桥铝型材和实木通过机械方法复合而成的框体。两种材料通过高分子尼龙件连接，充分照顾了木材和金属收缩系数不同的属性。外铝内木使门窗的密

封性更强，可以有效地阻隔风沙、酷暑、寒冬的侵袭。铝包木门窗最大的特点是保温、节能、抗风沙。

## 沈阳铝包木、木包铝门窗

### 【产品服务】

1.产品服务：沈阳地区免费上门测量设计，生产、加工、铝包木门窗。

2.配件：自动喷涂生产线可喷涂490余种色彩，30多种五金配件可供选择。

3.生产安装：开捷铝包木门窗现有型材生产线、自动喷涂生产线，安装队伍6个，公司200余人为您提供专业及时的全方位服务。

4.售后服务：开捷全线产品售后期限为一年。

5.相关链接：售后服务详细信息。

## 【产品介绍】

铝包木门窗是在保留纯实木门窗温馨天然性、装饰性的前提下，是将断桥铝型材和实木通过机械方法复合而成的框体。两种材料通过高分子尼龙件连接，充分照顾了木材和金属收缩系数不同的属性。外铝内木使门窗的密封性更强，可以有效地阻隔风沙、酷暑、寒冬的侵袭。铝包木门窗最大的特点是保温、节能、抗风沙。

开捷铝包木门窗是将木质门窗与铝合金门窗合二为一，在保留纯木门窗与特性功能的同时它的外部铝合金对内部的木质也起到很好的保护作用，它可以更好的融洽家居与自然的沟通。外铝内木，达到双重装饰效果，室内是温馨、高雅的实木门窗，室外则是高贵、豪华的铝合金门窗。

德式铝包木门窗保留纯木门窗的特性和功能，外层铝合金又起到了保护作用，且便于保养，可以在外层进行多种颜色的喷涂处理，维护建筑物的整体美。

开捷铝包木窗的主要受力结构为隔热断桥合金铝，铝材壁厚为1.4mm，均超国家标准1.2mm。铝型材不易变形，在采用大开启扇时，不易颤抖。门窗所选用的木材是生长在靠近北极地区的北欧红松与东北亚原始森林的落叶松，再经过严格筛选，以及防腐、脱脂、阻燃等处理，并采用德国高强度的黏合胶水，表面使用德国户外专用门窗漆作涂装层，具有很好的防变形和抗老化能力。使木材的强度、耐腐蚀性、耐候性等方面都得到了保障，可以经久耐用。