

# 供应捷沃克人行通道闸桥式圆弧翼闸

产品名称	供应捷沃克人行通道闸桥式圆弧翼闸
公司名称	郑州百视特科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:捷沃克 型号:JKTD
公司地址	金水区东风路太平洋安防汇宝大厦2期1508
联系电话	15903605810

## 产品详情

### 产品详细说明

#### 1.产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：168 × 高1050 (mm)      重量：20KG

闸杆长：标准600(mm) (可定作，最长不超过800mm,)      闸杆转向：单向、双向 (可选)

工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

#### 2. 功能特点

1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

2) 具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态

3) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。

4) 当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过

## 主板菜单自行设定.

- 5) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
  - 6) 具有485远距离控制开闸与关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
    - 7) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
  - 8) 机械防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号；
  - 9) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
  - 10) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
    - 11) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。
    - 12) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
    - 13) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
      - 14) 整个系统运行平稳、噪音小；

## 3. 技术参数

- 1)、工作电压：AC220 $\pm$ 10%V,50HZ
- 2)、电机功率：直流电机 100W/24V
- 3)、工作环境温度：-15OC - 70 OC
- 4)、相对湿度：相对湿度 90%，不凝露
- 5)、输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号,驱动电流 > 10mA
- 6)、通信接口：RS485电器标准,
- 7)、最大通道宽：1200mm
- 8)、闸门开、关时间:2.5秒

4. 适用范围：适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道  
会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

适用于自行车、摩托车、残疾人通道