

CWB-20-630高压套管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | CWB-20-630高压套管 |
| 公司名称 | 乐清市高群电气有限公司 |
| 价格 | 200.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:高群电气 型号:CWB-20/630 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇汤东村 |
| 联系电话 | 0577-62602967 15356259903 |

产品详情

手机：15356259903 电话：0577-62602967 传真：0577-62602962 QQ:1165947725乐清市高群电气有限公司是国内较大规模的一家专业从事研发、设计、生产、销售高压输配电设备的骨干企业，是国

家机械工业部、电力工业部生产高压开关元件的定点企业。

主要产品有高压真空断路器、高压隔离开关、高、低压避雷器、绝缘子、跌落式熔断器、母线夹具、弹簧（电

磁）操作机构、母线伸缩节，穿墙套管，等高压产品，广泛应用于城乡电网改造、输配电工程、冶金、化工、矿山、铁路、建筑

及生活小区电力工程项目配套。

公司一贯坚持“树企业形象，创优质品牌”的经营理念。以“和谐、拼搏、开拓、创新”为企业宗旨。在经济

全球化的今天，面对机遇和挑战，本着“致富思源、富而思进”。高群愿与广大的新老客户携手并进、共创辉煌，为电力科技行业的建设和发展做出新的贡献。

欢迎来电咨询，我们一定会给您最优惠的价格，最可靠的产品，最周到的服务。让我们一起和谐互赢，共同发展，相互信任吧！

由于产品型号较多，价格各不相同，请先咨询再订购，量大更优！我司传真订购合同，请确认并签订好，款到发货。一般付款两天内发出。图片仅供参考，请以实物为准

CL-6/200;?CL-6/400;?CL-6/600;?CL-10/200;?CL-10/400;?CL-10/600

户外-户内铝导体穿墙套管

CWL-10/200;?CWL-10/400;?CWL-10/600;?CWL-10/1000;?CWL-10/1600;?CWL-10/2000;?CWL-10/3000;

CWL-20/2000;?CWL-20/3000;

CWL-35/200;?CWL-35/400;?CWL-35/600;?CWL-35/1000;?CWL-35/1600 ;

CWLB—10/200A?CWLB-10/400A ; ?CWLB-10/600A ; ?CWLB-10/1000A ; CWLB-10/1250A?CWLB-10/2000A ;

CWLB-10/3000A ;

CWLB-35/200A?CWLB-35/400A ; ?CWLB-35/600A ; ?CWLB-35/1000A ; ?CWLB-35/1600A ; CWLB-35/2000A ?CWLB-20/2000A?CWLB-20/3000A

导电排式铜导体穿墙套管

CB-6/200;CB-6/400;?CB-6/600;?CB-10/200;?CB-10/400;?CB-10/600;?CWC-20/2000;?CWC-20/2500;?CWC-20/3000

导电杆式铜导体穿墙套管

CB-6/1000;?CC-6/1000;?CB-6/1600;?CC-6/1600;?CC-6/2000;?CB-10/1000;?CC-10/1000;?CB-10/1600;?CC-10/1600;?CC-10/2000;?CB-35/400;?CB-35/600;?CB-35/1000;?CB-35/1600;?CB-35/2000A

户外-户内铜导体穿墙套管（导电杆式）

CWB-6 ~ 10/400;?CWB-6 ~ 10/600;?CWB-6 ~ 10/1000;?CWB-6 ~ 10/1600;?CWC-10/1000;?CWC-10/1500;?CWC-10/2000;?CWB-10/3150A ; ?CWB-35/400;?CWB-35/600;?CWB-35/1000;?CWB-35/1500;?CWBQ-35/600

户外-户内铜导体耐污型穿墙套管（导电排式）型

CWW-10/630;?CWW-10/1000;?CWW-10/1600;?CWW-10/2000;?CWW-10/3000;?CWW-10/4000;

CWW-35/400A ; CWW-35/630A ; ?CWW-35/1000A ; ?CWW-35/1600A ; ?CWW-35/2000A ;

CWC-20/1600A ; ?CWC-20/2000A ; ?CWC-20/3150A ;

CWWL-10/1000?CWWL-10/1600;

CWWL-20/2000A;

CWWL-35/200;?CWWL-35/400;?CWWL-35/630;?CWWL-35/1000;?CWWL-35/1600 ; ?CWWL-35/2000。

主要产品有高压真空断路器、高压隔离开关、高、低压避雷器、绝缘子、跌落式熔断器、母线夹具、弹簧（电

磁）操作机构、母线伸缩节等高压产品，广泛应用于城乡电网改造、输配电工程、冶金、化工、矿山、铁路、建筑

及生活小区电力工程项目配套。

请以实物为准穿墙套管适用于工频交流电压为35kV及以下电厂、变电站的配电装置和高压电器，作导电部分穿过墙壁或其它接地物的绝缘和支持用。套管适用于环境温度-40 ~ +40，不适用于在足以降低套管性能的条件下及套管户内部分表面凝露情况下使用。

当套管在环境温度高于 +40，但不超过 +60 时，套管的工作电流建议按环境温度每增高1，额定电流负荷降低1.8%。

当套管在环境温度高于 +40 以及符合GB12944.1第5.1条中规定的最高允许发热温度的情况下使用时，允许其工作电流长期过载，建议按环境温度每降低1，额定电流负荷增加0.5，但增加值不应大于额定电流的20%。

套管按使用场所可分为：户内普通型、户外-户内普通型、户外-户内耐污型、户外-户内高原型、户外-户内高原耐污型五种类型。

户内普通型一般适用于安装地点海拔不超过1000m地区，但安装地点应是无明显污秽地区。

户外-户内耐污型适用于安装地点海拔不超过1000m的污秽地区，对于严重及特重污秽区用35kV套管，可选用63kV油纸电容式穿墙套管。

户外-户内高原型适用于安装地点海拔为3000m以下地区。

户外-户内高原耐污型适用于安装地点海拔为3000m以下的污秽地区。

套管按所使用导体材料又可分为铝导体、铜导体以及不带导体（母线式）的三种类型。额定电流1500A及以下铜导体的穿墙套管作为过渡产品，其主要尺寸及特性按GB12944.2附录B的规定。其型号字母B表示强度等级为7500N。其它各类套管的弯曲强度等级分类如下，母线穿墙套管的使用电流决定用户采用的母线尺寸。

型号说明（特殊要求的穿墙套管导电排可按用户要求设计生产）：

CL—户内铝导体穿墙套管

CLB—户内铝导体穿墙套管（加强型）

C—户内铜导体穿墙套管

CWL—户外—户内铝导体穿墙套管

CWLB—户外—户内铝导体穿墙套管（加强型）

CW—户外—户内铜导体穿墙套管

CWWL—户外—户内耐污型铝导体穿墙套管

CWW—户外—户内耐污型铜导体穿墙套管

CM—户内母线穿墙套管

CMWW—户外—户内耐污型母线式穿墙套管

字母后数字为设计顺序号。

对带导体套管，短横后分数：分子为套管额定电压千伏数；Q表示大爬距；分母为套管额定电流安培数；第二个短横后数字为污秽等级号；第三个短横后字母G表示高原型。

对母线式套管，字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数；第二个短横后数字为套管瓷套内孔径直径毫米数；第三个短横后数字为污秽等级号。

例：型号CWWL-35 / 630-3

系35kV电压、630A电流、户外—户内耐污型铝导体穿墙套管，适用于3级污区。

例：型号CWWL-35 / 630-1-G

系35kV电压、630A电流、户外—户内高原耐污型铝导体穿墙套管，适用于1级污区。

例：型号CWWB-35Q / 630

系35kV电压、630A电流、大爬距铜导体穿墙套管