

兰州工地洗车台

产品名称	兰州工地洗车台
公司名称	兰州金诺捷清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:金诺捷 型号:JNJ-55 规格:2250*3600*1000mm
公司地址	甘肃省兰州市城关区高新区南河路7号
联系电话	0931-8505133 13519623303

产品详情

工程车辆自动冲洗设备，JNJ型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

工程车辆自动冲洗设备

主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，0-60 秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2 小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

JNJ-55（基础版）参数表：

项目	单位	参数/单位
设备尺寸（长*宽*高）	mm	2250*3600*1000
使用车辆及载重量	T	100T以下各类工程车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动（自动感应）/手动
配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4