

## 3M 1kV热缩热缩中间和终端接头

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 3M 1kV热缩热缩中间和终端接头    |
| 公司名称 | 海郑实业上海有限公司           |
| 价格   | .00/个                |
| 规格参数 | 品牌:3M<br>型号:HST      |
| 公司地址 | 上海市松江区洞泾镇莘砖公路3366号1幢 |
| 联系电话 | 18017259379          |

## 产品详情

### 3M 1kV热缩型电力电缆附件/低压热缩中间和终端接头

海郑实业上海有限公司

3m1kv热缩材料是一种具有形态“记忆效应”的高分子功能材料，即高分子材料经过高能射线（ $\alpha$ 、 $\beta$ 和 $\gamma$ 射线）照射后分子间形成交联键，分子结构由线性变成三维网状，网状结构的高分子材料经加热、扩张、冷却后即成为具有“记忆效应”的产品。使用时，将产品套处在需保护的物体上，加热到一定温度时，其本身即会收缩并紧密包裹在该物体上。热缩材料由于具有优越的物理机械性能、耐热、耐气候老化、抗酸碱、抗有机溶剂和耐应力开裂等特点，至今已广泛应用于解决电力、冶金、石油化工等行业的输变电系统电能的输送、绝缘、防腐及密封问题。

型 号 名 称 适用电缆截面积（mm<sup>2</sup>） HST-1/2A1kV电缆终端连接（二芯）10-16 HST-1/2B25-50 HST-1/2C70-120 HST-1/2D150-240 HST-1/2E300-400 HST-1/3A1kV电缆终端连接（三芯）10-16 HST-1/3B25-50 HST-1/3C70-120 HST-1/3D150-240 HST-1/3E300-400 HST-1/4A1kV电缆终端连接（四芯）10-16 HST-1/4B25-50 HST-1/4C70-120 HST-1/4D150-240 HST-1/4E300-400 HST-1/5A1kV电缆终端连接（五芯）（3+2）芯（4+1）芯10-16 HST-1/5B25-50 HST-1/5C70-120 HST-1/5D150-240 HST-1/5E300-400 HSS-1/2A1kV电缆中间连接（二芯）10-16 HSS-1/2B25-50 HSS-1/2C70-120 HSS-1/2D150-240 HSS-1/2E300-400 HSS-1/3A1kV电缆中间连接（三芯）10-16 HSS-1/3B25-50 HSS-1/3C70-120 HSS-1/3D150-240 HSS-1/3E300-400 HSS-1/4A1kV电缆中间连接（四芯）10-16 HSS-1/4B25-50 HSS-1/4C70-120 HSS-1/4D150-240 HSS-1/4E300-400 HSS-1/5A1kV电缆中间连接（五芯）（3+2）芯（4+1）芯10-16 HSS-1/5B25-50 HSS-1/5C70-120 HSS-1/5D150-240 HSS-1/5E300-400

