

# 矿用电动闸阀

产品名称	矿用电动闸阀
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	2150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:闸阀
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

Z普通型阀门电动装置，适用于启闭件做直线运动的阀门,如闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。用于阀门的开启、关闭或调节。是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制多回转阀门电动装置系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。按使用环境分：Z为普通型；ZW为户外型；ZB为隔爆型；ZZ为整体型；ZT为调节型。按输出作用力分：有转矩型和推力型。本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。防爆型的性能符合《爆炸性气体环境用电气设备第二部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。并经防爆电气产品质量监督检验测试中心检定，取得了防爆合格证。

Z系列电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。

电源：常规，三相380V（50Hz）；特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；单相220V、110V（50Hz、60Hz）环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。相对湿度：95%（25时）。防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。

隔爆型产品有d 和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）。工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。

Z系列电装以及闸阀阀体可以定制。

江苏兰阀通用设备有限公司生产矿用电动阀门,WSD94F矿用瓦斯专用蝶阀,隔爆型电动闸阀,MZ941 H隔爆型煤安电动闸阀,品种齐全,品质卓越,应用广泛,专业品质保证!

MK-SBS喷射泵总成主要特点和用途：MK-SBS喷射泵总成是由PS型喷射泵、MKGQ矿用高压电动阀、真空表、管道及管件组成。主要供大中型水泵去掉底阀后，能吸上水，从而实现水泵无底阀运行。既能减轻劳动强度，又能达到显著的节能效果，（每吨位耗电节省5%~27%左右）

- 1、开放小型高压阀门时：当采用截止阀时要注意反阀门开大，防止因开放小而水流量不足不能使喷射泵工作；当采用旋塞阀时要注意缓慢开放，避免因突然开放造成液压撞击而损坏喷射泵。
- 2、水泵取消底阀后，应把水泵平衡室的气水引到吸水管内，同时要求水泵两侧盘根密封不漏气，防止气水管和盘根在喷射工作时空气进入泵体而影响吸水效果。

江苏兰阀矿用防爆电动闸阀广泛适用于建材,冶金,化工,电工等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。特别适用于煤磨系统及存放易燃易爆气体物质的仓库使用。电动防爆闸阀结构简单,由钢制焊接筒体和防爆阀片组成。当系统压力大于0.1 Mpa表压力时,防爆阀片自行破裂,防止系统发生爆炸,以保证人身和生产安全。

江苏兰阀通用设备有限公司生产的WSD894F(H)-10Q(C)双向承压瓦斯蝶阀中电动装置选配表

DN100 配电装型号QB15-1	电机功率：0.18KW	电压：380/660V	电流：0.83/0.48A
DN125 配电装型号QB20-1	电机功率：0.18KW	电压：380/660V	电流：0.83/0.48A
DN150 配电装型号QB30-1	电机功率：0.25KW	电压：380/660V	电流：1.03/0.6A
DN200 配电装型号QB60-1	电机功率：0.25KW	电压：380/660V	电流：1.03/0.6A
DN250 配电装型号QB90-1	电机功率：0.37KW	电压：380/660V	电流：1.38/0.8A
DN300 配电装型号QB120-1	电机功率：0.55KW	电压：380/660V	电流：2.2/1.27A
DN350 配电装型号ZB10-24	电机功率：0.37KW	电压：380/660V	电流：1.38/0.8A
DN400 配电装型号ZB15-24	电机功率：0.55KW	电压：380/660V	电流：2.2/1.27A