

锂电池终止胶带 锂电池胶带 绿色终止胶带

产品名称	锂电池终止胶带 锂电池胶带 绿色终止胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:莱顺宝 型号:锂电池终止胶带
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

锂电池终止胶带 锂电池胶带

特点：锂电池终止胶带以PE、OPP为基材；总厚度0.02/ 0.03/0.035（mm）。胶系:橡胶 颜色

:深绿/浅绿 /绿色蓝色；适用范围：用于锂/镍/镉等各类铝壳、钢壳、软包电池电芯终止部

们的绝缘保护和固定；可代替寺冈同类产品。用途：专门用于锂/镍/镉等各类铝壳、钢壳、软

包电池电芯终止部们的绝缘保护和固定；可代替寺冈同类产品。

绿色终止胶带 耐酸碱锂电池胶带

聚酯薄膜（polyester）基材涂布耐高温胶水而成

物理参数：

颜色:蓝色、绿色

基材厚度(mm) 0.025 ASTM D-3652 ± 0.001mm

总厚度 (mm) 0.065 ASTM D-3652 \pm 0.002mm

钢板剥离力 N/25mm 4 ~ 8 ASTM D-3330

拉伸强度 N/25mm 110 ASTM D-3759

断裂伸长率 % 30 ASTM D-3759

耐温性 /30min 60 不脱落，不掉色

长度 50,200m

产品特点：

具有耐电解液强，高粘着力、柔软妥帖、环保无卤素等特性。

应用领域：

用于锂电池电芯保护，终止胶带，类似日本寺岗466胶带

储存条件及有效期：

- 1.产品储存于常温，20 ~ 80%RH环境中。
- 2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得最好的使用性能。

注意事项 以上诸项技术数据乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。但

为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解

与试用，或通知本公司，以便为您提供更进一步说明与服务。