

## 3M双面胶模切冲型加工厂家

产品名称	3M双面胶模切冲型加工厂家
公司名称	深圳市永诚盛实业有限公司
价格	.03/pcs
规格参数	品牌:3M 型号:1600T 材质:PE泡棉
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗大田洋工业区
联系电话	0755-27794262 13829156666

## 产品详情

3m双面胶模切冲型厂家，3m双面胶模切，3m双面胶模切厂，3m双面胶模切厂家，3m双面胶，3m双面胶厂，3m双面胶厂家，专业模切冲型加工厂，专业模切冲型加工厂家；找圣合通专业，实力，诚信的3m双面胶模切,专业模切冲型加工厂家,该司专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样！欢迎来电垂询订购，我们将竭诚为您服务！深圳最大模切冲型加工厂家！

厂家热线：136-2237-2265 0755-27794262 陈r

3m双面胶使用储存方法：

3m双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：

1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1ipa（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。

2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15psi（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。

3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15psi压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。

4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。

5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。

3m双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为40-60%。