

# 深圳3M模切冲型加工厂家

产品名称	深圳3M模切冲型加工厂家
公司名称	深圳市永诚盛实业有限公司
价格	.03/pcs
规格参数	品牌:3M 型号:1600T 材质:PE泡棉
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗大田洋工业区
联系电话	0755-27794262 13829156666

## 产品详情

深圳3M模切冲型加工厂家专业模切冲型加工厂家；我司专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样，专业联系方式：136-2237-2265 陈R

3M双面胶特点：

- (1) 初粘力、持粘力平衡，粘力持久；
- (2) 适应范围非常广泛，对大多数材质能发挥较好的粘接作用；
- (3) 耐老化性能良好，对基材的密着性能良好；
- (4) 3M胶，性能稳定，性价比高。

3M双面胶可参考以下说明：

- 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。
- 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
- 3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。