

3M 23#自粘绝缘带 130C现货供应

产品名称	3M 23#自粘绝缘带 130C现货供应
公司名称	海郑实业上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:130C
公司地址	上海市松江区洞泾镇莘砖公路3366号1幢
联系电话	18017259379

产品详情

3M 23#自粘绝缘带/2228/130C/13#/2220胶带

海郑实业上海有限公司

3M相关电气产品：一、3M通信胶带：3M33+| 3M1712| 3M2166| 3M2228
3M2166防水绝缘胶泥 | 3M2228防水绝缘胶带 | 3M1712无铅电工绝缘胶带 |
3M33+特优型PVC绝缘胶带 | 3M通信特种胶带

二、3M高压绝缘胶带 3M13号半导电胶带 | 3M23乙丙橡胶自粘胶带 | 3M24号屏蔽带 |
3M70自融性硅橡胶带 | 3M77防火、抗电弧胶带 | 3M130C无衬层绝缘自粘带 |
3M2155橡胶绝缘胶带 | 3M2157自融橡胶绝缘带 | 3M2200密封防水胶带 |
3M2210密封防水胶带 | 3M2220电应力控制胶带 | 3M2228防水绝缘胶带 |
3M2229双面胶粘绝缘防水带 |

三、3M电工胶带 电工绝缘胶带 3M22| 3M33+ |3M35| 3M66R| 3M69| 3M88| 3M1500
|3M1512| 3M1600| 3M1712 |3M22加强型PVC绝缘胶带 |3M33+特优型PVC绝缘胶带 |
3M35优质相色PVC绝缘胶带 | 3M66R pvc绝缘胶带 | 3M69高温玻璃胶带 |
3M88特优型PVC绝缘胶带 | 3M1500无铅电工绝缘胶带 | 3M1600电工绝缘胶带 |
3M1712无铅电工绝缘胶带 |3M35#特优型PVC绝缘胶带 | 3M66R加强型特优型PVC绝缘胶带 |
3M88特优型PVC绝缘胶带

四、3M特种绝缘胶带 3M50 |51 3M50全天候防腐胶带 | 3M51全天候防腐胶带

玻璃布类胶带：3M69 |

自粘带类：3MJ20低压橡胶自粘带 | 矿用胶带：3M31增强型矿用胶带

品名 产品特性规格(宽×长×厚)额定温度主要应用

ScotchTM13半导电胶带乙丙橡胶带基，半导电，与电缆屏蔽材料有良好的相容性19mm×4.5mm×0.76mm工作温度：90 应急温度：130 高电场下均匀电场使电缆屏蔽层延伸ScotchTM24屏蔽带金属编织网带，从形性良好，温度稳定25mm×4.5mm25mm×30.5m 保持电缆静电屏蔽层的连续ScotchTM70自融性硅橡胶带抗电弧和电痕：自融，持久力强的硅橡胶25mm×9.1mm×0.3mm180 高压电缆终端外层绝缘绕包ScotchTM130C无衬层绝缘自粘带高压绝缘，良好的导热性：自粘性25mm×9.1mm×0.3mm工作温度：90 应急温度：130 69KV及以下电缆中间接头主绝缘的恢复ScotchTM2220电应力控制带介电常数为30，使用方便，无需绕包应力锥。19mm×4.5mm×0.76mm工作温度：90 应急温度：130 电缆终端及中间接头的电应力控制处理。ScotchTM2242无衬层绝缘自粘带通用性绝缘带19mm×4.5mm×0.76mm38mm×4.5mm×0.76mm工作温度：90 应急温度：130 电缆终端，中间接头的主绝缘恢复，护套修补和架空绝缘导线接头的防水绝缘处理。ScotchTM电气绝缘胶泥黑色，自融，带状绝缘用胶泥38mm×1.5mm×3.18mm80 600V及以下绝缘恢复填充母线排不规则部分Fit绝缘防水胶带聚乙烯带基，单面涂一层压敏胶。防水性好，抗爬电，耐紫外线产品符合日本JCAA D004标准20mm×10mm×0.5mm工作温度：90 应急温度：130 电缆终端，中间接头及架空绝缘线的防水密封2157#自融橡胶绝缘带乙丙橡胶自粘带，从形性好，25mm×5mm×0.76mm(100卷/箱)80 10KV及以下电线，电缆及其中间连接的绝缘保护，密封防潮密封防水胶带 ScotchTM2200，2210PVC带基/胶粘剂06147，06149防潮密封带优良的防潮，密封性，PVC带基，电力绝缘性能佳2200 83mm×114mm×3.18mm(10片/盒)165mm×114mm×3.18mm2210102mm×3.0mm×2.29mm06147 63mm×3.0mm×1.14mm06149 63mm×63mm×1.14mm(25片/盒)80 防潮密封。600V及以下接头绝缘2166#橡胶带防水密封胶泥，从形性好，优良的防潮密封性能63.5mm×600mm×3.175mm80 防潮密封ScotchTM2229双面胶粘绝缘防水带耐久性，从形性好。优良的防潮，密封性能102mm×3.0mm×3.18mm25mm×3.0mm×3.18mm80 高压电缆及其附件的防潮密封。胶带尺码规格说明 品名规格单位 13半导电压19mm×4.5m卷 130C无衬自粘绝缘带25mm×9.1m卷*2157自融橡胶绝缘带25mm×5m卷*2220电应力控制带19mm×4.5m卷 2228防水自粘带50mm×3m卷*2229双面防水带95mm×3m卷 23自粘绝缘带19mm×9.1m卷 23自粘绝缘带25mm×5m卷 23自粘绝缘带mm×9.1m(按客户要求切割)卷 2166橡胶绝缘带63.5mm×0.6m卷*Putty防水绝缘油衣38mm×1.5m卷*24屏蔽带25mm×4.5m卷*70自融硅橡胶带25mm×9.1m卷 77防火带51mm×6.1m卷*FIT防水绝缘带20mm×10m卷 100绑扎带12.7mm×16m卷品名

产品特性	规格(宽长厚)	额定温度	主要应用
------	---------	------	------