

## 刺丝滚笼、铁路刀刺滚网120g，支架抱箍配件

产品名称	刺丝滚笼、铁路刀刺滚网120g，支架抱箍配件
公司名称	安平县览众丝网制造有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:奇迪 型号:bto-22 上锌量:120g
公司地址	安平县后张庄村村西北800米处
联系电话	03187874563 13582687700

### 产品详情

135 8268 7700304采购高铁刺丝滚笼、铁路专线刀刺滚网120g请联系我厂，支架抱箍齐全，奇迪丝网厂家工艺高铁刺丝滚笼、铁路专线刀刺滚网120g、高锌270g，安装后成螺旋型不锈钢刀片刺绳，圈径型号：常规的圈径有 450mm、 500mm、 600mm、 700mm、 800mm、 900mm、 950mm、 980mm，也可以按照客户要求定制。工艺；刀片刺网由热镀锌钢板或不锈钢薄板冲压出尖锐的刀片状，高张力镀锌钢丝或者不锈钢丝做芯线组合而成的阻绝器材。由于刺网造形独特不易触摸，因而能达到极好的防护隔离效果。(1)、刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。(2)、刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的不锈钢304冲切制作，芯丝由2.5mm高线钢丝加工。(3)、刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用?2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。(4)、刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。以上由安平县奇迪丝网厂提供，咨询热线：135 8268 7700 在线qq：969634504