

3M4416-C电力管道堵漏剂3M92-E

产品名称	3M4416-C电力管道堵漏剂3M92-E
公司名称	海邦实业上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:92-E
公司地址	上海市松江区洞泾镇莘砖公路3366号1幢
联系电话	18017259379

产品详情

海邦实业上海有限公司

3M 2131冷补胶 213克/包

3M92-E电缆管道堵漏剂

产品简介

4416-C 电缆管道管道堵漏

3M92-E电缆管道堵漏剂

3M 4416电缆管道管道堵漏是用于防止水和可燃气体通过管道进入人井或中心局地下室的一种密封材料，也可用于其他情况下的任何管道的密封堵塞。它由阻燃海绵网和3M

4411-B防潮膨胀树脂组成

。在将来如有需要重新打开时，用简单的工具（

如长柄[螺丝刀](#)）捅开即可。经过改进后的4416-C管道管道堵漏，操作方便，材料使用更经济。

使用方法：

用清洁面纸巾清洁电缆和管孔，在清洁不到的地方可以用塑料管帮忙。不可以将清洁面纸巾留在管道内。把阻燃海绵网根据管孔的大小缠包在电缆上，使其与管孔大小相符，剪除多余的海绵网。

把海绵网推进管孔，保持其与管道口平齐。

把塑料管在海绵与管壁之间插入管孔，务必使塑料管穿过海绵而进入网状部分。

将4416-B防潮膨胀树脂袋口朝上，用手指撕开其中间A、B两部分的隔离层。注意用力不要过大。

混合A,B两部分树脂，使其产生反应，反应时间大约为2-3分钟。

混合至微热时，撕开通往袋口喷嘴的隔离层。

侧转袋口，从袋的底部开始边卷边挤，将树脂通过塑料灌入管道。

由于4416-B的膨胀系数很大，不需要把管孔全部灌满。一袋树脂一般可堵两个管孔。树脂灌注完成后，拔去塑料管。半小时以后，树脂经过膨胀，即可完全堵住管孔。